

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «ММК-МЕТИЗ»

С.В. Дубовский



Открытое акционерное общество
«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТИЗНО-КАЛИБРОВОЧНЫЙ ЗАВОД «ММК-МЕТИЗ»
ОАО «ММК-МЕТИЗ»

ПРАЙС-ЛИСТ

на продукцию ОАО «ММК-МЕТИЗ» (без НДС)

Срок действия с 01.07.2025г

Общие указания:

1. Цены на металлопродукцию установлены без налога на добавленную стоимость (НДС).
2. Цены действительны для потребителей на территории Российской Федерации.
3. При отгрузке металлопродукции промежуточных размеров, не указанных в сборнике, расценка производится по цене ближайшего наименьшего размера.
4. Цены установлены франко-вагон станция отправления.
5. Цены указаны на сортамент, фактически производимый в ОАО "ММК-МЕТИЗ" и соответствующий нормативным документам. В случае, если отсутствует возможность производства и/или отсутствуют определенные типоразмеры в нормативных документах, цены не указываются.
6. Цены, указанные в прайсе, не являются окончательными и могут изменяться в зависимости от сроков и объемов поставки.

г. Магнитогорск

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование	Страница
ПРОВОЛОКА	3
Проволока стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74	3
Проволока колючая ГОСТ 285-69	3
Проволока для ЖБК ВР-1 ГОСТ 6727-80	3
Арматура холоднодеформированная В500С ГОСТ Р 52544-2006, СТО АСЧМ 7-93	3
Проволока сварочная ГОСТ 2246-70	4
Проволока сварочная омедненная ГОСТ 2246-70, ТУ 14-1-953-74, ТУ 1227-017-00187240-2010, ТУ 14-4-1445-87	4
Проволока углеродистая пружинная ГОСТ 9389-75	4
СЕТКА	5
Сетка тканая ГОСТ 3826-82	5
Сетка рифленая ГОСТ 3306-88	6
КРЕПЕЖ	7
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70, DIN 931, ГОСТ Р ИСО 4014-2013	7
Гайка с шестигранной головкой ГОСТ 5915-70, DIN 934, ГОСТ ISO 4032-2014	7
Болт, гайка, шайба высокопрочные ГОСТ Р 52644-2006, ГОСТ Р 52645-2006, ГОСТ Р 52646-2006, ГОСТ Р 53664-2009	8
Шайба пружинная ГОСТ 6402-70, шайба плоская ГОСТ 11371-78	9
Гвозди ГОСТ 4028-63, дюбель-гвоздь ТУ 14-4-1731-2007, ТУ 14-4-1844-99	10
Винты самонарезающие, Шуруп универсальный для дерева	11
ПРОКАТ КАЛИБРОВАННЫЙ	12
КАНАТЫ	13

ПРОВОЛОКА

Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74

Диаметр, мм	Цена, руб/т			
	Термически необработанная		Термически обработанная	
	светлая (С/С-II)	оцинков. (1Ц-1/1Ц-II)	черная ОЧ	оцинков. (О-1Ц)
0,16-0,45	247 700		277 400	
0,5	193 000		222 700	
0,55-0,63	165 700		195 600	
0,7	111 000		123 600	
0,8-0,9	99 000		113 000	
1,0-1,19	71 800	125 200	102 500	128 500
1,2	67 400	114 700	89 800	118 000
1,3	66 700	90 100	87 400	93 400
1,4	63 800	90 100	85 400	93 400
1,5-1,55	63 800	83 100	85 400	86 400
1,6	63 800	83 100	85 400	86 400
1,8	63 800	79 600	85 400	82 900
2,0-2,49	63 800	79 600	79 600	82 900
2,5-3,99	59 400	78 400	75 300	81 700
4,0-4,99	58 700	77 800	70 200	81 100
5,0	58 700	77 800	70 200	81 100
5,1-6,0	58 700	77 800	70 200	81 100
6,1-8,0	60 300		73 500	
8,1-10,0	62 000		73 500	

Примечания:

Проволоку термически обработанную светлую расценивать с приплатой 6000 руб/т к проволоке термически обработанной черной.

Проволока колючая ГОСТ 285-69

Диаметр, мм	Цена, руб/т	
	без покрытия	оцинкованная
2,0-2,8	99 000	104 500

Примечания:

Цена на скобу для крепления колючей проволоки по ТУ 14-4-998-79, ТУ 1211-133-00187240-2014 составляет 100000 руб/т.

Проволока из низкоуглеродистой стали для армирования ЖБК ВР-1

Диаметр, мм	Цена, руб/т
ГОСТ 6727-80	
3,0	56 500
4,0	55 200
5,0	55 200

Прокат холоднодеформированный класса В500С

Диаметр, мм	Цена, руб/т	
	ГОСТ Р 52544-2006, СТО АСЧМ 7-93	
	В500С	
	мотки	прутки
5,5	59 000	
6,0	58 500	59 600
7,0	58 500	
7,5	56 000	57 100
8,0	56 000	57 100
9,0	56 000	
9,5	56 000	
10,0	56 000	57 100
11,0		
11,5	56 000	
12,0	56 000	57 100

Проволока сварочная Св-08А, Св-08ГА без покрытия

Диаметр, мм	Цена, руб/т
	ГОСТ 2246-70
	Св-08А
0,8	87 200
1,0-1,4	84 300
1,5-1,6	69 900
1,8	69 900
2,0	60 500
2,5	57 800
3,0	57 000
4,0-6,0	56 700
8,0	56 700

Проволока сварочная Св-08Г2С без покрытия

Диаметр, мм	Цена, руб/т	
	ГОСТ 2246-70	
	Св-08Г2С (мотки)	Св-08Г2С (К300)
0,8		113 700
1,0		108 500
1,2	84 400	100 400
1,4	84 400	100 400
1,6	79 800	96 100
2,0	79 800	94 000
3,0	79 500	
4,0	78 500	
5,0-6,0	78 500	

ГОСТ 9389-75**Проволока стальная углеродистая пружинная ст 50-85**

Диаметр, мм	Цена, руб/т
	1 КЛАСС
	марка Б, В; норм.т.
0,3-0,35	246 200
0,36	230 900
0,4-0,5	216 300
0,56	206 600
0,6-0,63	199 600
0,7	196 000
0,8	191 400
0,9	186 400
1,0	148 800
1,1	145 800
1,2	143 500
1,3	133 600
1,4	115 700
1,5	115 800
1,6	115 800
1,7-1,9	95 000
2,0	91 700
2,1	91 700
2,2	91 700
2,3	91 800
2,5	91 800
2,8	91 800
3,0	91 800
3,5	91 800
4,0-8,0	88 600

Проволока сварочная Св-08Г2С омедненная

Диаметр, мм	Цена, руб/т	
	ТУ 14-1-953-74	ТУ 1227-017-00187240-2010, ТУ 14-4-1445-87
	Св-08Г2С (мотки)	Св-08Г2С (К300)
0,8		115 800
1,0		110 600
1,2		102 500
1,4		102 500
1,6		98 200
2,0	83 600	96 000
3,0	83 400	
4,0	82 300	
5,0	82 300	

Примечания:

1. При поставке проволоки пружинной 2-3 класса - скидка 3%.
2. При поставке проволоки пружинной повышенной точности по всем маркам и классам применяется наценка 5%.
3. При поставке проволоки пружинной 1А - приплата 3% к 1Б.

Сетка тканая			
ГОСТ 3826-82			
Размер ячейки	Диаметр пров-ки, мм	Масса 1м ² сетки, кг	Цена, руб/м2
		н/у	низкоуглеродистая б/покр.
0,40	0,20	0,89	634,42
0,40	0,25	1,27	713,85
0,45	0,20	0,82	924,72
0,45	0,25	1,18	703,16
0,50	0,20	0,74	536,61
0,50	0,25	1,10	599,11
0,50	0,30	1,50	692,76
0,55	0,22	0,82	792,04
0,55	0,28	1,24	832,99
0,63	0,25	0,91	466,72
0,63	0,32	1,34	583,25
0,70	0,22	0,69	647,93
0,70	0,28	1,02	485,38
0,70	0,32	1,25	529,65
0,80	0,25	0,76	362,62
0,80	0,32	1,11	446,46
0,90	0,22	0,57	339,67
0,90	0,36	1,33	502,01
1,00	0,25	0,64	333,44
1,00	0,32	0,94	395,03
1,00	0,40	1,48	525,50
1,10	0,28	0,73	459,34
1,10	0,36	1,15	432,52
1,20	0,32	0,82	345,86
1,20	0,40	1,30	424,27
1,40	0,36	0,95	348,91
1,40	0,45	1,42	461,47
1,40	0,65	2,66	821,21
1,60	0,32	0,65	262,16
1,60	0,40	1,04	329,83
1,80	0,45	1,17	384,81
1,80	0,55	1,66	594,42
1,80	0,70	2,50	721,67
2,00	0,40	0,87	280,56
2,00	0,50	1,29	366,13
2,00	0,60	1,77	467,31
2,00	1,00	4,44	1 087,99
2,00	1,20	6,00	1 242,36
2,20	0,45	0,99	321,20
2,20	0,70	2,16	581,83
2,50	0,40	0,72	267,32
2,50	0,50	1,08	316,39
2,50	0,60	1,49	415,13
2,80	0,45	0,82	265,26
2,80	0,90	2,80	626,56
3,20	0,50	0,87	280,56
3,20	0,80	2,07	546,94
3,20	1,20	4,23	1 133,61
3,50	0,70	1,43	413,78
3,50	0,90	2,35	600,31
3,50	1,00	2,88	729,04
4,00	0,60	0,97	276,68
4,00	1,00	2,59	540,96
4,00	1,20	3,58	660,29
4,50	0,70	1,20	361,57
4,50	0,90	1,92	430,81
4,50	1,80	6,68	1 395,51
5,00	0,70	1,06	316,27
5,00	1,20	3,00	552,60
5,00	1,60	5,04	875,76
5,00	2,00	7,42	1 309,08
6,00	0,70	0,91	231,36
6,00	1,20	2,59	523,24
6,00	2,00	6,48	1 381,71
7,00	0,70	0,79	211,36
7,00	1,20	2,28	459,05
7,00	1,80	4,79	1 057,06
8,00	0,70	0,70	188,59
8,00	1,20	2,03	459,85
8,00	1,60	3,45	626,12
8,00	2,00	5,19	1 048,10
9,00	1,00	1,26	285,97
9,00	2,00	4,72	990,38
9,00	2,20	5,64	1 182,05
10,00	1,00	1,15	240,38
10,00	2,00	4,31	966,40
12,00	1,00	0,97	239,56
12,00	1,20	1,42	319,40
12,00	2,00	3,68	780,96
14,00	1,00	0,84	200,63
14,00	1,40	1,60	356,46
14,00	2,00	3,27	691,38
16,00	1,60	1,84	433,11
16,00	2,50	4,32	962,81
18,00	1,80	2,08	455,17
18,00	2,50	3,92	838,05
20,00	1,60	1,53	337,92
20,00	2,00	2,39	488,25
20,00	2,50	3,52	510,60

Сетка рифленая

Размер ячейки	Диаметр, мм	Масса 1м ² , кг	Цена, руб/м2	
			ГОСТ 3306-88	
			н/у	углеродистая
Сетка Частично Рифленая-ЧР				
1,6	0,9/1,0	4,80	-	2 532
2,0	1,2/1,3	6,50	2 379	2 750
2,6	1,2	5,20	-	2 270
3	1,2	4,50	1 471	2 002
3	1,4	5,10	1 668	2 150
4	1,6	6,00	-	2 269
2	2	12,50	2 877	-
Сетка Рифленая-Р				
4	1,6	6,00	-	1 106
5	2,0	7,50	-	1 133
6	2,0	6,40	-	1 192
6	2,2	7,70	-	1 154
8	3,0	10,70	-	1 540
10	3,0	9,00	-	1 243
10	3,6	12,50	-	1 631
12	3,0	7,90	-	1 155
13	3,0	7,40	-	1 037
13	4,0	12,20	-	1 645
14	3,6	9,60	-	1 548
14	4,0	11,60	-	1 570
15	3,6	9,10	-	1 257
16	4,0	10,50	1 272	1 411
16	5,0	15,50	-	2 016
18	3,6	7,90	-	1 369
18	5,0	14,20	-	1 861
20	5,0	13,10	1 617	1 689
22	4,0	8,04	-	-
22	5,0	12,20	1 502	1 648
25	5,0	10,80	1 333	1 392
25	6,0	15,20	1 645	2 033
Сетка Рифленая с прямоугольными ячейками-Р				
9/70	3,0/3,0	10,00	-	-
9/70	3,6/3,0	11,20	-	-
10/70	3,0/3,0	9,60	-	-
10/70	3,0/3,6	10,80	-	-
5/18	2,0	5,20		1 095
Сетка Сложно-Рифленая-СР				
22	3,0	4,70	-	-
22	4,0	8,04	-	-
32	5,0	8,90	1 026	1 207
32	6,0	12,60	1 412	1 648
35	5,0	8,20	937	1 085
35	6,0	11,70	1 523	1 620
37	5,0	7,80	-	1 081
37	6,0	11,00	-	1 445
40	5,0	7,30	834	986
40	5,6	9,10	-	1 227
40	6,0	10,20	1 081	1 352
45	5,6	8,10	-	1 106
45	6,0	9,20	973	1 227
50	5,0	6,10	-	-
50	6,0	8,20	1 006	1 082
50	8,0	14,50	1 709	1 909
55	6,0	7,70	1 015	1 043
60	6,0	7,20	873	946

КРЕПЕЖ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
Болты с шестигранной головкой

Цена, руб/т

Диаметр	Длина, мм	ГОСТ 7805-70, DIN 931, ГОСТ Р ИСО 4014-2013	
		кл.пр. 4.8, 5.8	кл.пр. 8.8,10.9 ст 40X
6	16-70	133500	152100
	75-90	133500	152100
8	16-100	119900	140300
10	20-150	118700	139100
	155-200	123600	139100
12	25-150	121100	142200
	155-200	126200	142200
14	30-90	129900	148200
	95-150	129900	148200
16	30-100	124800	140400
	105-160	124800	140400
18	40-80	156600	257000
	85-200	155400	255500
20	50-80	133500	169200
	85-220	133500	169200
22	60-80	142200	242800
	85-240	142200	241400
24	60-80	129900	173400
	85-240	129900	173400
27	70-90	163200	272900
	95-200	163200	271200
30	70-90	163200	272900
	95-200	163200	271200

Примечание:

1. Цена установлена с учетом стоимости тары и упаковки.
2. Болты с полной длиной резьбы расценивать с наценкой 3%.
3. При отгрузке крепежных изделий с цинковым покрытием применяется доплата 12000 руб/т без НДС.

Гайки шестигранные класса точности А и В

Диаметр	Цена, руб/т	
	ГОСТ 5915-70, DIN 934, ГОСТ ISO 4032-2014	
	кл.пр. 5, 6	кл.пр. 8
		ст. 20, 35, 40X
6	142200	156000
8	135000	153600
10	132300	152400
12	134800	151200
14	145400	175200
16	145400	174000
18	163200	
20	139700	299700
22	148400	326400
24	142200	309400
27-30	167000	299200

Примечание:

1. Цена установлена с учетом стоимости тары и упаковки.
2. При отгрузке крепежных изделий с цинковым покрытием применяется доплата 12000 руб/т без НДС.

Болты высокопрочные

Размеры, мм		Цена, руб/т	
Диаметр	Длина	ГОСТ Р 52644-2006 ст. 40X селект	ГОСТ 32484
16	40-70	303 800	322 300
	75-100	303 800	322 300
	110-170	303 800	322 300
20	50-55	303 800	322 300
	60	303 800	322 300
	65-110	303 800	322 300
	120-200	303 800	322 300
22	55-105	294 000	312 000
	110-200	294 000	312 000
24	60-75	294 000	312 000
	80-105	294 000	312 000
	110-115	294 000	312 000
	120-200	294 000	312 000
27	70-105	362 900	384 900
	110-240	362 900	384 900
30	75-105	362 900	384 900
	110-200	362 900	384 900

Гайки высокопрочные

Диаметр	Цена, руб/т	
	ГОСТ Р 52645-2006, ГОСТ Р 53664-2009 ст. 35, 40X	ГОСТ 32484
20	325 300	334 800
22	305 800	314 400
24	291 200	298 800
27-30	305 800	314 400

Шайбы высокопрочные

Диаметр, мм	ГОСТ Р 52646-2006, ГОСТ Р 53664-2009 ст. 35	ГОСТ 32484
20-30	439 000	448 200

Примечание:

1. Цена установлена с учетом стоимости тары и упаковки.

Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70

Диаметр, мм	Цена, руб/т
6	390 000
8-10	390 000
12-22	360 000
24	360 000
27	360 000
30	360 000

Примечание:

Шайбы пружинные по ГОСТ 6402-70 изготавливаются:

- нормальные: ф6 - ф30
- тяжелые: 6Т, 8Т, 20Т, 24Т, 27Т
- особотяжелые: 100Т, 120Т, 140Т, 160Т, 180Т, 200Т, 220Т

При отгрузке крепежных изделий с цинковым покрытием применяется доплата 12000 руб/т без НДС.

Шайбы плоские ГОСТ 11371-78

Диаметр,мм	Цена, руб/т
6	373 800
8	373 800
20	345 000
24	345 000
27	345 000
30	345 000

Примечание:

При отгрузке крепежных изделий с цинковым покрытием применяется доплата 12000 руб/т без НДС.

ГОСТ 4028-63 Гвозди строительные

Диаметр, мм	Длина, мм	Цена, руб/т
1,2	16-25	96 100
1,4	20-40	96 000
1,6	25-40	87 500
1,8	32-60	86 900
2,0	40-50	85 500
2,5	25-60	82 100
3,0	50-90	81 300
3,5	50-90	80 700
4,0	90-200	80 700
5,0-6,0	80, 100-200	80 700
6,1-8,0	250-300	93 100

Примечание:

1. Цена установлена с учетом стоимости тары и упаковки в коробку 25 кг.
2. При упаковке гвоздей в картонные коробки весом 5 кг применяется приплата в размере 1000 руб/т.

Дюбель-гвоздь

Дюбели с цинковым покрытием		Цена, руб/т	
		ТУ 14-4-1731-2023	ТУ 14-4-1844-99
Диаметр, мм	Длина, мм	с шайбой	без шайбы
3,7	30-60	169 400	166 800
4,5	30-60	169 400	166 800

Винты самонарезающие для гипсокартона

ТУ 1640-041-00187240-2007, ТУ 1640-041-00187240-2013

Диаметр, мм	Длина, мм	Цена, руб/т
		фосфатированные/ с желтой пассивацией
3,5	16	163 800
	19	163 800
	25	153 800
	31-32	153 800
	35	153 800
	41	153 800
	45	153 800
	51	153 800
	55	153 800
3,8	65	156 300
4,2	65	156 300
	70	156 300
	75-76	156 300
4,8	75	156 300
	85	156 300
	90	156 300
	95	156 300
	100	156 300

Винты самонарезающие с полусферической головкой и прессшайбой с крестообразным шлицем ТУ 25.94.11-172-00187240-2017

Характеристика	Диаметр, мм	Длина, мм	Цена, руб/т
Исполнение 1 (острый наконечник), оцинкованные	4,2	13	188 800
		14	
		16	
		19	
		25	
		32	
		41	
		51	
		76	
Исполнение 2 (наконечник сверло), оцинкованные	4,2	13	194 800
		14	
		16	
		19	
		25	
		32	
		41	
		51	
		76	

ПРОКАТ КАЛИБРОВАННЫЙ

Прокат калиброванный изготавливается круглого сечения (сортаментный ГОСТ 7417-75) и шестигранного профиля (сортаментный ГОСТ 8560-78)

ГОСТ 1050-2013

ПРОКАТ КАЛИБРОВАННЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ, ст. 10-50, 55, 08, круг

Размер, мм	Цена, руб/т
4,0-8,0	92 300
8,1-12,0	85 700
12,1-15,0	85 700
15,1-26,0	84 500
26,1-32,0	84 500
32,1-39,9	84 500
40,0-49,0	84 500

ГОСТ 4543-2016

ПРОКАТ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ, ст. 15X-45X, круг

Размер, мм	Цена, руб/т
4,0-8,0	94 200
8,1-12,0	91 100
12,1-15,0	91 100
15,1-26,0	91 100
26,1-32,0	90 900
32,1-39,9	90 900
40,0-49,0	89 900

ГОСТ 1414-75

ПРОКАТ ИЗ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ ВЫСОКОЙ ОБРАБАТЫВАЕМОСТИ РЕЗАНИЕМ ст. А12, круг

Размер, мм	Цена, руб/т
4,0-8,0	96 500
8,1-12,0	93 000
12,1-15,0	93 000
15,1-26,0	93 000
26,1-32,0	89 400
32,1-39,9	89 400
40,0-49,0	89 400

Приплаты:

шестигранный профиль - 10%;
мерная длина - 6%;
кратная длина - 6%;
термообработка - 3%;
квалитет h10 - 5%;
снятие фаски с одного конца - 1%;
снятие фаски с двух концов - 2%;
за фосфатное покрытие - 3%.

КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ

временное сопротивление разрыву 1770 Н/мм² и выше

ГОСТ 2688-80 Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р для строительных и металлургических кранов, шахтных подъемных установок.

Диаметр, мм	Масса 1000 м, кг	Цена, руб/ 1 м.п.	Цена, руб/т
без покрытия			
3,6	48,8	69,77	1 429 619
3,8	55,1	71,50	1 297 624
4,1	64,1	74,82	1 167 171
4,5	73,9	78,69	1 064 850
4,8	84,4	83,29	986 881
5,1	95,5	87,11	912 189
5,6	116,5	91,97	789 475
6,2	141,6	103,63	731 858
6,9	176,6	117,96	667 963
7,6	211,0	132,79	629 320
8,3	256,0	151,45	591 591
9,1	305,0	170,30	558 353
9,6	358,6	180,06	502 115
11,0	461,6	218,41	473 164
12,0	527,0	203,45	386 063
13,0	596,6	167,34	280 487
14,0	728,0	196,38	269 756
15,0	844,0	220,41	261 146
16,5	1 025,0	257,62	251 339
18,0	1 220,0	299,64	245 606
19,5	1 405,0	330,78	235 431
21,0	1 635,0	373,41	228 386
22,5	1 850,1	407,03	220 007
24,0	2 110,0	457,71	216 930
25,5	2 390,0	511,78	214 137
27,0	2 685,0	569,91	212 258
28,0	2 910,0	614,13	211 040
30,5	3 490,0	757,11	216 941
32,0	3 845,0	825,45	214 683
33,5	4 220,0	901,03	213 518
37,0	5 015,0	1 061,41	211 649
39,5	5 740,0	1 206,83	210 252
42,0	6 535,0	1 369,02	209 486
44,5	7 385,0	1 539,15	208 415
47,5	8 430,0	1 736,56	206 000
51,0	9 545,0	1 908,12	199 910
56,0	11 650,0	2 263,07	194 250

ГОСТ 7668-80 Канат стальной двойной свивки типа ЛК-РО для шахт, экскаваторов, скиповых подъемников доменных печей и металлургических кранов (без покрытия)

Диаметр, мм	Масса 1000 м, кг	Цена, руб/ 1 м.п.	Цена, руб/т
9,7	383,5	271,81	708 763
11,5	513,0	302,68	590 008
13,5	696,5	223,19	320 439
15,0	812,0	243,61	300 017
16,5	1 045,0	296,94	284 151
18,0	1 245,0	338,51	271 898
20,0	1 520,0	393,80	259 077
22,0	1 830,0	439,74	240 293
23,5	2 130,0	488,47	229 331
25,5	2 495,0	572,00	229 257
27,0	2 800,0	635,00	226 790
29,0	3 215,0	699,93	217 707
31,0	3 655,0	802,94	219 681
33,0	4 155,0	904,81	217 760
34,5	4 550,0	991,85	217 991
36,5	4 965,0	1 071,14	215 733
38,0	5 510,0	1 188,17	215 639
39,5	6 080,0	1 308,96	215 292
42,0	6 750,0	1 453,73	215 366
43,0	7 120,0	1 528,54	214 683
44,5	7 770,0	1 666,74	214 505
46,5	8 400,0	1 734,89	206 535
48,5	9 155,0	1 876,31	204 950
50,5	9 940,0	1 980,09	199 206
53,5	11 150,0	2 202,25	197 516
56,0	12 050,0	2 372,83	196 917
58,5	13 000,0	2 508,36	192 948
60,5	14 250,0	2 739,01	192 213
63,0	15 200,0	2 907,23	191 268
65,0	16 100,0	3 051,35	189 525
68,0	17 700,0	3 717,25	210 011
72,0	19 800,0	4 122,97	208 236

ГОСТ 7669-80 Канат стальной двойной свивки типа ЛК-РО для шагающих экскаваторов в качестве гибкой связки ковша и тяговой лебедки, для вертикальных и наклонных шахтных установок, для металлургических кранов (без покрытия)

Диаметр, мм	Масса 1000 м, кг	Цена, руб/ 1 м.п.	Цена, руб/т
13,0	733,0	268,81	366 723
14,5	906,0	300,25	331 401
16,0	1 145,0	337,81	295 029
17,5	1 360,0	376,25	276 654
19,5	1 630,0	427,91	262 521
21,0	1 950,0	492,19	252 399
23,0	2 290,0	548,31	239 432
25,0	2 660,0	616,19	231 651
26,5	2 975,0	705,67	237 206
28,0	3 395,0	802,87	236 492
30,0	3 890,0	899,72	231 294
32,5	4 445,0	1 000,22	225 026
35,5	5 290,0	1 186,61	224 312
36,5	5 895,0	1 321,02	224 091
39,0	6 530,0	1 473,65	225 677
41,0	7 265,0	1 641,34	225 929
42,0	7 965,0	1 730,55	217 266
45,5	9 045,0	1 952,27	215 838
49,0	10 600,0	2 292,97	216 321
52,0	11 850,0	2 546,06	214 862
57,0	13 900,0	2 974,39	213 980
60,5	15 240,0	3 255,60	213 623
61,5	16 250,0	3 461,12	212 993
64,0	17 148,0	3 650,39	212 877
68,0	18 775,0	3 832,91	204 152
72,0	21 125,0	4 194,50	198 555

ГОСТ 16853-88 Канат стальной талевый типа ЛК-РО для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения нефтяных и газовых скважин до 5000 м

Тип сердечника	Диаметр, мм	Масса 1000 м, кг	Цена, руб/ 1 м.п.	Цена, руб/т
металлический	25,0	2 660,0	567,59	213 381
	28,0	3 380,0	852,83	252 315
	32,0	4 200,0	1 038,20	247 191
	35,0	5 050,0	1 235,97	244 745
	38,0	5 980,0	1 458,46	243 894
органический	25,0	2 450,0	584,35	238 508
	28,0	3 000,0	839,27	279 752
	32,0	3 800,0	1 049,09	276 077
	35,0	4 640,0	1 265,41	272 717
	38,0	5 450,0	1 502,54	275 699

Примечание по разделу канаты:

1. Стоимость барабанов включена в стоимость канатов.
2. При заказе канатов малых длин на одном барабане или серии отрезков на одном барабане (в случае если один из отрезков длиной менее длины, указанной в таблице) применяется приплата в размере 30%:

Диаметр каната	менее $\varnothing 12,1$ мм
Длина отрезка на барабане	менее 1000 м

3. Грузолюдские канаты расцениваются дороже на 15%.
4. Канаты оцинкованные из проволоки группы покрытия «С» расцениваются дороже на 30%, чем канаты без покрытия.
5. Канаты оцинкованные из проволоки группы покрытия «Ж» расцениваются дороже на 40%, чем канаты без покрытия.
6. Канаты оцинкованные из проволоки группы покрытия «ОЖ» расцениваются дороже на 55%, чем канаты без покрытия.
7. Отгрузка канатов стальных производится вагонами 25-48 тн, контейнерами 20-ти тн, самовывозом.