

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «ММК-МЕТИЗ»

С.В. Дубовский



**Открытое акционерное общество
«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТИЗНО-КАЛИБРОВОЧНЫЙ ЗАВОД «ММК-МЕТИЗ»
ОАО «ММК-МЕТИЗ»**

ПРАЙС-ЛИСТ

на продукцию ОАО «ММК-МЕТИЗ» (без НДС)

Срок действия с 01.07.2026 г

Общие указания:

1. Цены на металлопродукцию установлены без налога на добавленную стоимость (НДС).
2. Цены действительны для потребителей на территории Российской Федерации.
3. При отгрузке металлопродукции промежуточных размеров, не указанных в сборнике, расценка производится по цене ближайшего наименьшего размера.
4. Цены установлены франко-вагон станция отправления.
5. Цены указаны на сортамент, фактически производимый в ОАО "ММК-МЕТИЗ" и соответствующий нормативным документам. В случае, если отсутствует возможность производства и/или отсутствуют определенные типоразмеры в нормативных документах, цены не указываются.
6. Цены, указанные в прайсе, не являются окончательными и могут изменяться в зависимости от сроков и объемов поставки.

г. Магнитогорск

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование	Страница
ПРОВОЛОКА	3
Проволока стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74	3
Проволока колючая ГОСТ 285-69	3
Проволока для ЖБК ВР-1 ГОСТ 6727-80	3
Арматура холоднодеформированная В500С ГОСТ Р 52544-2006, СТО АСЧМ 7-93	3
Проволока сварочная ГОСТ 2246-70	4
Проволока сварочная омедненная ГОСТ 2246-70, ТУ 14-1-953-74, ТУ 1227-017-00187240-2010, ТУ 14-4-1445-87	4
Проволока углеродистая пружинная ГОСТ 9389-75	4
СЕТКА	5
Сетка тканая ГОСТ 3826-82	5
Сетка рифленая ГОСТ 3306-88	6
КРЕПЕЖ	7
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70, DIN 931, ГОСТ Р ИСО 4014-2013	7
Гайка с шестигранной головкой ГОСТ 5915-70, DIN 934, ГОСТ ISO 4032-2014	7
Болт, гайка, шайба высокопрочные ГОСТ Р 52644-2006, ГОСТ Р 52645-2006, ГОСТ Р 52646-2006, ГОСТ Р 53664-2009	8
Шайба пружинная ГОСТ 6402-70, шайба плоская ГОСТ 11371-78	9
Гвозди ГОСТ 4028-63, дюбель-гвоздь ТУ 14-4-1731-2007, ТУ 14-4-1844-99	10
Винты самонарезающие, Шуруп универсальный для дерева	11
ПРОКАТ КАЛИБРОВАННЫЙ	12
КАНАТЫ	13

ПРОВОЛОКА

Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74

Диаметр, мм	Цена, руб/т			
	Термически необработанная		Термически обработанная	
	светлая (С/С-II)	оцинков. (1Ц-1/1Ц-II)	черная ОЧ	оцинков. (О-1Ц)
0,16-0,45	252 900		259 200	
0,5	198 300		204 500	
0,55-0,63	171 000		177 300	
0,7	119 600		122 600	
0,8-0,9	107 600		110 600	
1,0-1,19	84 400	122 100	91 800	124 800
1,2	79 900	88 000	85 800	90 700
1,3	79 200	82 000	84 600	84 600
1,4	68 100	82 000	81 800	84 600
1,5-1,55	68 100	79 800	81 800	82 400
1,6	68 100	79 800	81 800	82 400
1,8	68 100	78 100	81 800	80 800
2,0-2,49	68 100	77 000	77 700	79 700
2,5-3,99	67 100	74 300	77 800	76 900
4,0-4,99	67 100	72 600	77 000	75 300
5,0	67 100	72 600	77 000	75 300
5,1-6,0	67 100	72 600	77 000	75 300
6,1-8,0	68 800		80 300	
8,1-10,0	70 400		80 300	

Примечания:

Проволоку термически обработанную светлую расценивать с приплатой 6000 руб/т к проволоке термически обработанной черной.

Проволока колючая ГОСТ 285-69

Диаметр, мм	Цена, руб/т	
	без покрытия	оцинкованная
2,0-2,8	88 000	93 500

Примечания:

Цена на скобу для крепления колючей проволоки по ТУ 14-4-998-79, ТУ 1211-133-00187240-2014 составляет 100000 руб/т.

Проволока из низкоуглеродистой стали для армирования ЖБК ВР-1

Диаметр, мм	Цена, руб/т
ГОСТ 6727-80	
3,0	64 100
4,0	62 700
5,0	62 700

Прокат холоднодеформированный класса В500С

Диаметр, мм	Цена, руб/т	
	ГОСТ Р 52544-2006, СТО АСЧМ 7-93	
	В500С	
	мотки	прутки
5,0	63 300	
5,5	62 700	
6,0	62 700	63 800
7,0	62 700	
7,5	62 200	63 300
8,0	61 600	62 700
9,0	61 600	
9,5	61 600	
10,0	61 600	62 700
11,0		
11,5	61 600	
12,0	61 600	62 700

Проволока сварочная Св-08А, Св-08ГА без покрытия

Диаметр, мм	Цена, руб/т
	ГОСТ 2246-70
	Св-08А
0,8	95 500
1,0-1,4	92 500
1,5-1,6	77 400
1,8	77 400
2,0	69 600
2,5	67 900
3,0	67 100
4,0-6,0	66 700
8,0	66 700

Проволока сварочная Св-08Г2С без покрытия

Диаметр, мм	Цена, руб/т	
	ГОСТ 2246-70	
	Св-08Г2С (мотки)	Св-08Г2С (К300)
0,8		137 100
1,0		126 000
1,2	80 200	113 100
1,4	79 300	112 500
1,6	78 700	111 800
2,0	78 400	107 300
3,0	78 000	
4,0	77 200	
5,0-6,0	77 200	

ГОСТ 9389-75**Проволока стальная углеродистая пружинная ст 50-85**

Диаметр, мм	Цена, руб/т
	1 КЛАСС
	марка Б, В; норм.т.
0,3-0,35	223 800
0,36	209 900
0,4-0,5	196 600
0,56	187 800
0,6-0,63	181 400
0,7	178 100
0,8	174 000
0,9	169 400
1,0	135 200
1,1	132 500
1,2	130 400
1,3	121 400
1,4	105 100
1,5	105 200
1,6	105 200
1,7-1,9	86 300
2,0	83 300
2,1	83 300
2,2	83 300
2,3	83 400
2,5	83 400
2,8	83 400
3,0	83 400
3,5	83 400
4,0-8,0	80 500

Проволока сварочная Св-08Г2С омедненная

Диаметр, мм	Цена, руб/т	
	ТУ 14-1-953-74	ТУ 1227-017-00187240-2010, ТУ 14-4-1445-87
	Св-08Г2С (мотки)	Св-08Г2С (К300)
0,8		139 400
1,0		128 400
1,2		115 000
1,4		114 700
1,6		114 000
2,0	86 100	109 500
3,0	82 500	
4,0	80 700	
5,0	80 700	

Примечания:

1. При поставке проволоки пружинной 2-3 класса - скидка 3%.
2. При поставке проволоки пружинной повышенной точности по всем маркам и классам применяется наценка 5%.
3. При поставке проволоки пружинной 1А - приплата 3% к 1Б.

Сетка тканая

ГОСТ 3826-82			
Размер ячейки	Диаметр пров-ки, мм	Масса 1м ² сетки, кг	Цена, руб/м2
		н/у	низкоуглеродистая б/покр.
0,40	0,20	0,89	490,44
0,40	0,25	1,27	551,83
0,45	0,20	0,82	714,84
0,45	0,25	1,18	543,57
0,50	0,20	0,74	414,82
0,50	0,25	1,10	463,13
0,50	0,30	1,50	535,53
0,55	0,22	0,82	612,27
0,55	0,28	1,24	643,93
0,63	0,25	0,91	360,80
0,63	0,32	1,34	450,88
0,70	0,22	0,69	500,87
0,70	0,28	1,02	375,22
0,70	0,32	1,25	409,44
0,80	0,25	0,76	280,31
0,80	0,32	1,11	345,14
0,90	0,22	0,57	262,58
0,90	0,36	1,33	388,07
1,00	0,25	0,64	257,76
1,00	0,32	0,94	305,36
1,00	0,40	1,48	406,23
1,10	0,28	0,73	355,08
1,10	0,36	1,15	334,36
1,20	0,32	0,82	267,37
1,20	0,40	1,30	371,94
1,40	0,36	0,95	269,72
1,40	0,45	1,42	404,54
1,40	0,65	2,66	634,82
1,60	0,32	0,65	202,65
1,60	0,40	1,04	289,14
1,80	0,45	1,17	337,33
1,80	0,55	1,66	459,52
1,80	0,70	2,50	557,89
2,00	0,40	0,87	245,96
2,00	0,50	1,29	283,03
2,00	0,60	1,77	409,66
2,00	1,00	4,44	894,58
2,00	1,20	6,00	1 021,51
2,20	0,45	0,99	281,58
2,20	0,70	2,16	449,78
2,50	0,40	0,72	206,64
2,50	0,50	1,08	244,57
2,50	0,60	1,49	320,91
2,80	0,45	0,82	232,54
2,80	0,90	2,80	484,36
3,20	0,50	0,87	216,89
3,20	0,80	2,07	422,81
3,20	1,20	4,23	932,09
3,50	0,70	1,43	319,87
3,50	0,90	2,35	464,07
3,50	1,00	2,88	599,43
4,00	0,60	0,97	213,87
4,00	1,00	2,59	444,79
4,00	1,20	3,58	542,91
4,50	0,70	1,20	279,52
4,50	0,90	1,92	333,02
4,50	1,80	6,68	1 147,43
5,00	0,70	1,06	244,48
5,00	1,20	3,00	454,36
5,00	1,60	5,04	720,08
5,00	2,00	7,42	1 076,37
6,00	0,70	0,91	178,84
6,00	1,20	2,59	430,22
6,00	2,00	6,48	1 136,09
7,00	0,70	0,79	163,38
7,00	1,20	2,28	377,44
7,00	1,80	4,79	869,15
8,00	0,70	0,70	145,78
8,00	1,20	2,03	378,10
8,00	1,60	3,45	514,81
8,00	2,00	5,19	861,77
9,00	1,00	1,26	235,14
9,00	2,00	4,72	814,32
9,00	2,20	5,64	971,92
10,00	1,00	1,15	197,65
10,00	2,00	4,31	794,61
12,00	1,00	0,97	196,98
12,00	1,20	1,42	262,61
12,00	2,00	3,68	642,13
14,00	1,00	0,84	164,96
14,00	1,40	1,60	293,10
14,00	2,00	3,27	568,47
16,00	1,60	1,84	356,12
16,00	2,50	4,32	791,66
18,00	1,80	2,08	374,25
18,00	2,50	3,92	689,08
20,00	1,60	1,53	277,84
20,00	2,00	2,39	401,47
20,00	2,50	3,52	419,84

Сетка рифленая

Размер ячейки	Диаметр, мм	Масса 1м ² , кг	Цена, руб/м2	
			ГОСТ 3306-88	
			н/у	углеродистая
Сетка Частично Рифленая-ЧР				
2,0	1,2/1,3	6,50	1 998,31	2 264,51
3	1,2	4,50	1 235,78	1 648,56
3	1,4	5,10	1 401,22	1 769,94
2	2	12,50	2 417,02	
Сетка Рифленая-Р				
4	1,6	6,00	-	910,33
5	2,0	7,50	-	932,98
6	2,0	6,40	-	980,99
6	2,2	7,70	-	950,19
8	3,0	10,70	-	1 268,12
10	3,0	9,00	-	1 023,56
10	3,6	12,50	-	1 342,40
12	3,0	7,90	-	951,10
13	3,0	7,40	-	853,27
13	4,0	12,20	-	1 354,18
14	3,6	9,60	-	1 274,47
14	4,0	11,60	-	1 292,58
15	3,6	9,10	-	1 034,43
16	4,0	10,50	1 068,48	1 161,24
16	5,0	15,50	-	1 659,43
18	3,6	7,90	-	1 126,81
18	5,0	14,20	-	1 531,71
20	5,0	13,10	1 358,70	1 390,41
22	4,0	8,04	-	-
22	5,0	12,20	1 261,66	1 356,89
25	5,0	10,80	1 119,32	1 145,84
25	6,0	15,20	1 381,82	1 673,93
Сетка Рифленая с прямоугольными ячейками-Р				
9/70	3,0/3,0	10,00	-	-
9/70	3,6/3,0	11,20	-	-
10/70	3,0/3,0	9,60	-	-
10/70	3,0/3,6	10,80	-	-
5/18	2,0	5,20		901,28
Сетка Сложно-Рифленая-СР				
32	5,0	8,90	861,44	993,66
32	6,0	12,60	1 185,87	1 356,89
35	5,0	8,20	786,58	893,12
35	6,0	11,70	1 279,22	1 333,34
37	5,0	7,80	-	889,50
37	6,0	11,00	-	1 189,32
40	5,0	7,30	700,61	811,60
40	6,0	10,20	907,65	1 113,24
45	6,0	9,20	817,07	1 009,97
50	5,0	6,10	-	-
50	6,0	8,20	844,80	890,41
55	6,0	7,70	852,19	858,70
60	6,0	7,20	732,97	778,99
65	6,0	6,96	-	848,73
70	6,0	6,50	-	800,73

КРЕПЕЖ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
Болты с шестигранной головкой

Цена, руб/т

Диаметр	Длина, мм	ГОСТ 7805-70, DIN 931, ГОСТ Р ИСО 4014-2013	
		кл.пр. 4.8, 5.8	кл.пр. 8.8, 10.9 ст 40X
6	16-70	122 800	148 200
	75-90	122 800	148 200
8	16-100	114 000	136 800
10	20-150	104 300	135 600
	155-200	104 300	135 600
12	25-150	104 300	138 600
	155-200	104 300	138 600
14	30-90	100 400	144 500
	95-150	100 400	144 500
16	30-100	100 400	133 200
	105-160	100 400	133 200
18	40-80	94 600	203 000
	85-200	116 300	201 800
20	50-80	96 600	133 200
	85-220	96 600	133 200
22	60-80	107 900	191 800
	85-240	107 900	190 700
24	60-80	104 300	132 000
	85-240	104 300	132 000
27	70-90	108 200	205 200
	95-200	105 800	205 200
30	70-90	118 200	205 200
	95-200	118 200	205 200

Примечание:

1. Цена установлена с учетом стоимости тары и упаковки.
2. Болты с полной длиной резьбы расценивать с наценкой 3%.
3. При отгрузке крепежных изделий с цинковым покрытием применяется доплата 25000 руб/т без НДС.

Гайки шестигранные класса точности А и В

Диаметр	Цена, руб/т	
	ГОСТ 5915-70, DIN 934, ГОСТ ISO 4032-2014	
	кл.пр. 5, 6	кл.пр. 8 ст. 20, 35, 40X
6	146 700	152 200
8	123 600	149 800
10	122 800	148 600
12	120 200	147 500
14	140 100	170 900
16	140 100	186 000
18	139 700	
20	139 700	186 000
22	138 600	186 000
24	138 600	186 000
27-30	138 600	186 000

Примечание:

1. Цена установлена с учетом стоимости тары и упаковки.
2. При отгрузке крепежных изделий с цинковым покрытием применяется доплата 30000 руб/т без НДС.

Болты высокопрочные

Размеры, мм		Цена, руб/т	
Диаметр	Длина	ГОСТ Р 52644-2006 ст. 40X селект	ГОСТ 32484
16	40-70	262 000	278 000
	75-100	262 000	278 000
	110-170	262 000	278 000
20	50-55	262 000	278 000
	60	262 000	278 000
	65-110	262 000	278 000
	120-200	262 000	278 000
22	55-105	253 500	269 100
	110-200	253 500	269 100
24	60-75	253 500	269 100
	80-105	253 500	269 100
	110-115	253 500	269 100
	120-200	253 500	269 100
27	70-105	281 600	299 300
	110-240	281 600	299 300
30	75-105	281 600	299 300
	110-200	281 600	299 300

Гайки высокопрочные

Диаметр	Цена, руб/т	
	ГОСТ Р 52645-2006, ГОСТ Р 53664-2009 ст. 35, 40X	ГОСТ 32484
20	267 200	275 000
22	251 100	258 200
24	239 200	245 400
27-30	251 100	258 200

Шайбы высокопрочные

Диаметр, мм	ГОСТ Р 52646-2006, ГОСТ Р 53664-2009 ст. 35	ГОСТ 32484
20-30	358 700	366 300

Примечание:

1. Цена установлена с учетом стоимости тары и упаковки.

Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70

Диаметр, мм	Цена, руб/т
6	321 600
8-10	321 600
12-22	296 900
24	296 900
27	296 900
30	296 900

Примечание:

Шайбы пружинные по ГОСТ 6402-70 изготавливаются:

- нормальные: ф6 - ф30
- тяжелые: 6Т, 8Т, 20Т, 24Т, 27Т
- особотяжелые: 100Т, 120Т, 140Т, 160Т, 180Т, 200Т, 220Т

При отгрузке крепежных изделий с цинковым покрытием применяется доплата 12000 руб/т без НДС.

Шайбы плоские ГОСТ 11371-78

Диаметр,мм	Цена, руб/т
6	252 600
8	230 300
20	346 900
24	360 000
27	343 100
30	335 400

Примечание:

При отгрузке крепежных изделий с цинковым покрытием применяется доплата 12000 руб/т без НДС.

ГОСТ 4028-63 Гвозди строительные

Диаметр, мм	Длина, мм	Цена, руб/т
1,2	16-25	92 300
1,4	20-40	92 200
1,6	25-40	84 300
1,8	32-60	83 800
2,0	40-50	82 500
2,5	25-60	79 300
3,0	50-90	78 600
3,5	50-90	78 000
4,0	90-200	78 000
5,0-6,0	80, 100-200	78 000
6,1-8,0	250-300	89 500

Примечание:

1. Цена установлена с учетом стоимости тары и упаковки в коробку 25 кг.
2. При упаковке гвоздей в картонные коробки весом 5 кг применяется приплата в размере 1000 руб/т.

Дюбель-гвоздь

Дюбели с цинковым покрытием		Цена, руб/т	
		ТУ 14-4-1731-2023	ТУ 14-4-1844-99
Диаметр, мм	Длина, мм	с шайбой	без шайбы
3,7	30-60	225 000	225 000
4,5	30-60	205 500	205 500

Винты самонарезающие для гипсокартона

ТУ 1640-041-00187240-2007, ТУ 1640-041-00187240-2013

Диаметр, мм	Длина, мм	Цена, руб/т
		фосфатированные/ с желтой пассивацией
3,5	16	156 000
	19	156 000
	25	143 700
	31-32	143 700
	35	143 700
	41	143 700
	45	143 700
	51	143 700
	55	143 700
3,8	65	143 700
4,2	65	143 700
	70	143 700
	75-76	143 700
4,8	75	143 700
	85	143 700
	90	143 700
	95	143 700
	100	143 700

Винты самонарезающие с полусферической головкой и прессшайбой с крестообразным шлицем ТУ 25.94.11-172-00187240-2017

Характеристика	Диаметр, мм	Длина, мм	Цена, руб/т
Исполнение 1 (острый наконечник), оцинкованные	4,2	13	196 300
		14	
		16	
		19	
		25	
		32	
		41	
		51	
		76	
Исполнение 2 (наконечник сверло), оцинкованные	4,2	13	202 600
		14	
		16	
		19	
		25	
		32	
		41	
		51	
		76	

ПРОКАТ КАЛИБРОВАННЫЙ

Прокат калиброванный изготавливается круглого сечения (сортаментный ГОСТ 7417-75) и шестигранного профиля (сортаментный ГОСТ 8560-78)

ГОСТ 1050-2013 ПРОКАТ КАЛИБРОВАННЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ, ст. 10-50, 55, 08, круг

Размер, мм	Цена, руб/т
4,0-8,0	81 600
8,1-12,0	79 200
12,1-15,0	79 200
15,1-26,0	79 200
26,1-32,0	79 200
32,1-39,9	79 200
40,0-49,0	79 200

ГОСТ 4543-2016 ПРОКАТ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ, ст. 15X-45X, круг

Размер, мм	Цена, руб/т
4,0-8,0	90 000
8,1-12,0	87 600
12,1-15,0	87 600
15,1-26,0	87 600
26,1-32,0	87 600
32,1-39,9	87 600
40,0-49,0	87 600

ГОСТ 1414-75 ПРОКАТ ИЗ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ ВЫСОКОЙ ОБРАБАТЫВАЕМОСТИ РЕЗАНИЕМ ст. А12, круг

Размер, мм	Цена, руб/т
4,0-8,0	90 000
8,1-12,0	87 600
12,1-15,0	87 600
15,1-26,0	87 600
26,1-32,0	87 600
32,1-39,9	87 600
40,0-49,0	87 600

Приплаты:

шестигранный профиль - 10%;
мерная длина - 6%;
кратная длина - 6%;
термообработка - 3%;
квалитет h10 - 5%;
снятие фаски с одного конца - 1%;
снятие фаски с двух концов - 2%;
за фосфатное покрытие - 3%.

КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ

временное сопротивление разрыву 1770 Н/мм² и выше

ГОСТ 2688-80 Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р для строительных и металлургических кранов, шахтных подъемных установок.

Диаметр, мм	Масса 1000 м, кг	Цена, руб/ 1 м.п.	Цена, руб/т
без покрытия			
3,6	48,8	46,85	959 977
3,8	55,1	48,03	871 728
4,1	64,1	50,25	783 900
4,5	73,9	52,85	715 198
4,8	84,4	55,94	662 813
5,1	95,5	58,50	612 565
5,6	116,5	61,79	530 400
6,2	141,6	69,59	491 462
6,9	176,6	79,22	448 562
7,6	211,0	89,17	422 604
8,3	256,0	101,73	397 379
9,1	305,0	114,35	374 915
9,6	358,6	120,93	337 225
11,0	461,6	146,69	317 772
12,0	527,0	136,62	259 256
13,0	596,6	112,38	188 364
14,0	728,0	131,88	181 152
15,0	844,0	148,01	175 368
16,5	1 025,0	173,02	168 792
18,0	1 220,0	201,24	164 952
19,5	1 405,0	222,16	158 124
21,0	1 635,0	256,88	157 116
22,5	1 850,1	280,01	151 344
24,0	2 110,0	314,89	149 232
25,5	2 390,0	352,08	147 312
27,0	2 685,0	392,08	146 028
28,0	2 910,0	422,51	145 188
30,5	3 490,0	508,48	145 692
32,0	3 845,0	554,35	144 180
33,5	4 220,0	576,30	136 560
37,0	5 015,0	695,45	138 672
39,5	5 740,0	790,72	137 760
42,0	6 535,0	896,98	137 256
44,5	7 385,0	1 008,46	136 560
47,5	8 430,0	1 137,80	134 976
51,0	9 545,0	1 309,73	137 220
56,0	11 650,0	1 553,38	133 332

ГОСТ 7668-80 Канат стальной двойной свивки типа ЛК-РО для шахт, экскаваторов, скиповых подъемников доменных печей и металлургических кранов (без покрытия)

Диаметр, мм	Масса 1000 м, кг	Цена, руб/ 1 м.п.	Цена, руб/т
9,7	383,5	180,30	470 153
11,5	513,0	200,80	391 435
13,5	696,5	148,07	212 592
15,0	812,0	161,62	199 032
16,5	1 045,0	196,98	188 496
18,0	1 245,0	224,57	180 372
20,0	1 520,0	261,24	171 864
22,0	1 830,0	291,73	159 420
23,5	2 130,0	324,06	152 136
25,5	2 495,0	379,45	152 088
27,0	2 800,0	421,25	150 444
29,0	3 215,0	498,72	155 124
31,0	3 655,0	532,67	145 740
33,0	4 155,0	571,67	137 580
34,5	4 550,0	626,65	137 724
36,5	4 965,0	676,73	136 296
38,0	5 510,0	750,68	136 236
39,5	6 080,0	827,00	136 020
42,0	6 750,0	918,47	136 068
43,0	7 120,0	965,72	135 636
44,5	7 770,0	1 053,05	135 528
46,5	8 400,0	1 177,30	140 160
48,5	9 155,0	1 273,26	139 080
50,5	9 940,0	1 343,69	135 180
53,5	11 150,0	1 494,44	134 028
56,0	12 050,0	1 610,21	133 632
58,5	13 000,0	1 760,87	135 456
60,5	14 250,0	1 922,78	134 928
63,0	15 200,0	2 040,88	134 268
65,0	16 100,0	2 142,05	133 044
68,0	17 700,0	2 348,57	132 684
72,0	19 800,0	2 797,86	141 312

ГОСТ 7669-80 Канат стальной двойной свивки типа ЛК-РО для шагающих экскаваторов в качестве гибкой связки ковша и тяговой лебедки, для вертикальных и наклонных шахтных установок, для металлургических кранов (без покрытия)

Диаметр, мм	Масса 1000 м, кг	Цена, руб/ 1 м.п.	Цена, руб/т
13,0	733,0	176,14	240 300
14,5	906,0	196,74	217 152
16,0	1 145,0	221,34	193 308
17,5	1 360,0	246,52	181 260
19,5	1 630,0	280,37	172 008
21,0	1 950,0	322,49	165 384
23,0	2 290,0	359,26	156 876
25,0	2 660,0	403,73	151 776
26,5	2 975,0	462,36	155 412
28,0	3 395,0	526,06	154 956
30,0	3 890,0	589,50	151 548
32,5	4 445,0	624,13	140 412
35,5	5 290,0	740,45	139 968
36,5	5 895,0	824,32	139 836
39,0	6 530,0	919,56	140 820
41,0	7 265,0	1 024,20	140 976
42,0	7 965,0	1 079,86	135 576
45,5	9 045,0	1 218,22	134 688
49,0	10 600,0	1 430,82	134 988
52,0	11 850,0	1 588,74	134 076
57,0	13 900,0	1 856,02	133 524
60,5	15 240,0	2 031,50	133 296
61,5	16 250,0	2 159,74	132 912
64,0	17 148,0	2 277,84	132 840
68,0	18 775,0	2 391,73	127 392
72,0	21 125,0	2 617,36	123 900

Примечание по разделу канаты:

- Стоимость барабанов включена в стоимость канатов.
- При заказе канатов малых длин на одном барабане или серии отрезков на одном барабане (в случае если один из отрезков длиной менее длины, указанной в таблице) применяется приплата в размере 30%:

Диаметр каната	менее $\varnothing 12,1$ мм
Длина отрезка на барабане	менее 1000 м

- Грузолюдские канаты расцениваются дороже на 15%.
- Канаты оцинкованные из проволоки группы покрытия «С» расцениваются дороже на 30%, чем канаты без покрытия.
- Канаты оцинкованные из проволоки группы покрытия «Ж» расцениваются дороже на 40%, чем канаты без покрытия.
- Канаты оцинкованные из проволоки группы покрытия «ОЖ» расцениваются дороже на 55%, чем канаты без покрытия.
- Отгрузка канатов стальных производится вагонами 25-48 тн, контейнерами 20-ти тн, самовывозом.