

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «ММК-МЕТИЗ»

С.В. Дубовский



**Открытое акционерное общество
«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТИЗНО-КАЛИБРОВОЧНЫЙ ЗАВОД «ММК-МЕТИЗ»
ОАО «ММК-МЕТИЗ»**

ПРАЙС-ЛИСТ

на продукцию ОАО «ММК-МЕТИЗ» (без НДС)

Срок действия с 01.08.2026 г

Общие указания:

1. Цены на металлопродукцию установлены без налога на добавленную стоимость (НДС).
2. Цены действительны для потребителей на территории Российской Федерации.
3. При отгрузке металлопродукции промежуточных размеров, не указанных в сборнике, расценка производится по цене ближайшего наименьшего размера.
4. Цены установлены франко-вагон станция отправления.
5. Цены указаны на сортамент, фактически производимый в ОАО "ММК-МЕТИЗ" и соответствующий нормативным документам. В случае, если отсутствует возможность производства и/или отсутствуют определенные типоразмеры в нормативных документах, цены не указываются.
6. Цены, указанные в прайсе, не являются окончательными и могут изменяться в зависимости от сроков и объемов поставки.

г. Магнитогорск

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование	Страница
ПРОВОЛОКА	3
Проволока стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74	3
Проволока колючая ГОСТ 285-69	3
Проволока для ЖБК ВР-1 ГОСТ 6727-80	3
Арматура холоднодеформированная В500С ГОСТ Р 52544-2006, СТО АСЧМ 7-93	3
Проволока сварочная ГОСТ 2246-70	4
Проволока сварочная омедненная ГОСТ 2246-70, ТУ 14-1-953-74, ТУ 1227-017-00187240-2010, ТУ 14-4-1445-87	4
Проволока углеродистая пружинная ГОСТ 9389-75	4
СЕТКА	5
Сетка тканая ГОСТ 3826-82	5
Сетка рифленая ГОСТ 3306-88	6
КРЕПЕЖ	7
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70, DIN 931, ГОСТ Р ИСО 4014-2013	7
Гайка с шестигранной головкой ГОСТ 5915-70, DIN 934, ГОСТ ISO 4032-2014	7
Болт, гайка, шайба высокопрочные ГОСТ Р 52644-2006, ГОСТ Р 52645-2006, ГОСТ Р 52646-2006, ГОСТ Р 53664-2009	8
Шайба пружинная ГОСТ 6402-70, шайба плоская ГОСТ 11371-78	9
Гвозди ГОСТ 4028-63, дюбель-гвоздь ТУ 14-4-1731-2007, ТУ 14-4-1844-99	10
Винты самонарезающие, Шуруп универсальный для дерева	11
ПРОКАТ КАЛИБРОВАННЫЙ	12
КАНАТЫ	13

ПРОВОЛОКА

Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74

Диаметр, мм	Цена, руб/т			
	Термически необработанная		Термически обработанная	
	светлая (С/С-II)	оцинков. (1Ц-1/1Ц-II)	черная ОЧ	оцинков. (О-1Ц)
0,16-0,45	261 700		268 000	
0,5	207 100		213 300	
0,55-0,63	179 800		186 100	
0,7	128 400		131 400	
0,8-0,9	116 400		119 400	
1,0-1,19	93 200	139 700	100 600	142 400
1,2	88 700	96 800	94 600	99 500
1,3	88 000	90 800	93 400	93 400
1,4	76 900	90 800	90 600	93 400
1,5-1,55	76 900	88 600	90 600	91 200
1,6	76 900	88 600	90 600	91 200
1,8	76 900	86 900	90 600	89 600
2,0-2,49	76 900	85 800	86 500	88 500
2,5-3,99	75 900	83 100	86 600	85 700
4,0-4,99	75 900	81 400	85 800	84 100
5,0	75 900	81 400	85 800	84 100
5,1-6,0	75 900	81 400	85 800	84 100
6,1-8,0	77 600		89 100	
8,1-10,0	79 200		89 100	

Примечания:

Проволоку термически обработанную светлую расценивать с приплатой 6000 руб/т к проволоке термически обработанной черной.

Проволока колючая ГОСТ 285-69

Диаметр, мм	Цена, руб/т	
	без покрытия	оцинкованная
2,0-2,8	88 000	93 500

Примечания:

Цена на скобу для крепления колючей проволоки по ТУ 14-4-998-79, ТУ 1211-133-00187240-2014 составляет 100000 руб/т.

Проволока из низкоуглеродистой стали для армирования ЖБК ВР-1

Диаметр, мм	Цена, руб/т
ГОСТ 6727-80	
3,0	72 900
4,0	71 500
5,0	71 500

Прокат холоднодеформированный класса В500С

Диаметр, мм	Цена, руб/т	
	ГОСТ Р 52544-2006, СТО АСЧМ 7-93	
	В500С	
	мотки	прутки
5,0	72 100	
5,5	71 500	
6,0	71 500	72 600
7,0	71 500	
7,5	71 000	72 100
8,0	70 400	71 500
9,0	70 400	
9,5	70 400	
10,0	70 400	71 500
11,0		
11,5	70 400	
12,0	70 400	71 500

Проволока сварочная Св-08А, Св-08ГА без покрытия

Диаметр, мм	Цена, руб/т
	ГОСТ 2246-70
	Св-08А
0,8	104 700
1,0-1,4	101 700
1,5-1,6	86 600
1,8	86 600
2,0	78 800
2,5	77 100
3,0	76 300
4,0-6,0	75 900
8,0	75 900

Проволока сварочная Св-08Г2С без покрытия

Диаметр, мм	Цена, руб/т	
	ГОСТ 2246-70	
	Св-08Г2С (мотки)	Св-08Г2С (К300)
0,8		137 100
1,0		126 000
1,2	91 700	113 100
1,4	90 800	112 500
1,6	90 200	111 800
2,0	89 900	107 300
3,0	89 500	
4,0	88 700	
5,0-6,0	88 700	

ГОСТ 9389-75**Проволока стальная углеродистая пружинная ст 50-85**

Диаметр, мм	Цена, руб/т
	1 КЛАСС
	марка Б, В; норм.т.
0,3-0,35	223 800
0,36	209 900
0,4-0,5	196 600
0,56	187 800
0,6-0,63	181 400
0,7	178 100
0,8	174 000
0,9	169 400
1,0	135 200
1,1	132 500
1,2	130 400
1,3	121 400
1,4	105 100
1,5	105 200
1,6	105 200
1,7-1,9	86 300
2,0	83 300
2,1	83 300
2,2	83 300
2,3	83 400
2,5	83 400
2,8	83 400
3,0	83 400
3,5	83 400
4,0-8,0	80 500

Проволока сварочная Св-08Г2С омедненная

Диаметр, мм	Цена, руб/т	
	ТУ 14-1-953-74	ТУ 1227-017-00187240-2010, ТУ 14-4-1445-87
	Св-08Г2С (мотки)	Св-08Г2С (К300)
0,8		139 400
1,0		128 400
1,2		115 000
1,4		114 700
1,6		114 000
2,0	97 600	109 500
3,0	94 000	
4,0	92 200	
5,0	92 200	

Примечания:

1. При поставке проволоки пружинной 2-3 класса - скидка 3%.
2. При поставке проволоки пружинной повышенной точности по всем маркам и классам применяется наценка 5%.
3. При поставке проволоки пружинной 1А - приплата 3% к 1Б.

Сетка тканая

ГОСТ 3826-82			
Размер ячейки	Диаметр пров-ки, мм	Масса 1м ² сетки, кг	Цена, руб/м2
		н/у	низкоуглеродистая б/покр.
0,40	0,20	0,89	514,97
0,40	0,25	1,27	579,42
0,45	0,20	0,82	750,58
0,45	0,25	1,18	570,75
0,50	0,20	0,74	435,56
0,50	0,25	1,10	486,29
0,50	0,30	1,50	562,30
0,55	0,22	0,82	642,88
0,55	0,28	1,24	676,13
0,63	0,25	0,91	378,84
0,63	0,32	1,34	473,43
0,70	0,22	0,69	525,92
0,70	0,28	1,02	393,98
0,70	0,32	1,25	429,92
0,80	0,25	0,76	294,33
0,80	0,32	1,11	362,39
0,90	0,22	0,57	275,71
0,90	0,36	1,33	407,47
1,00	0,25	0,64	270,65
1,00	0,32	0,94	320,63
1,00	0,40	1,48	426,54
1,10	0,28	0,73	372,84
1,10	0,36	1,15	351,08
1,20	0,32	0,82	280,74
1,20	0,40	1,30	390,54
1,40	0,36	0,95	283,21
1,40	0,45	1,42	424,77
1,40	0,65	2,66	666,57
1,60	0,32	0,65	212,78
1,60	0,40	1,04	303,60
1,80	0,45	1,17	354,20
1,80	0,55	1,66	482,50
1,80	0,70	2,50	585,78
2,00	0,40	0,87	258,25
2,00	0,50	1,29	297,19
2,00	0,60	1,77	430,14
2,00	1,00	4,44	939,31
2,00	1,20	6,00	1 072,59
2,20	0,45	0,99	295,66
2,20	0,70	2,16	472,26
2,50	0,40	0,72	216,97
2,50	0,50	1,08	256,80
2,50	0,60	1,49	336,96
2,80	0,45	0,82	244,17
2,80	0,90	2,80	508,58
3,20	0,50	0,87	227,73
3,20	0,80	2,07	443,95
3,20	1,20	4,23	978,70
3,50	0,70	1,43	335,86
3,50	0,90	2,35	487,27
3,50	1,00	2,88	629,40
4,00	0,60	0,97	224,57
4,00	1,00	2,59	467,03
4,00	1,20	3,58	570,06
4,50	0,70	1,20	293,49
4,50	0,90	1,92	349,68
4,50	1,80	6,68	1 204,81
5,00	0,70	1,06	256,71
5,00	1,20	3,00	477,08
5,00	1,60	5,04	756,08
5,00	2,00	7,42	1 130,18
6,00	0,70	0,91	187,78
6,00	1,20	2,59	451,73
6,00	2,00	6,48	1 192,90
7,00	0,70	0,79	171,55
7,00	1,20	2,28	396,31
7,00	1,80	4,79	912,61
8,00	0,70	0,70	153,07
8,00	1,20	2,03	397,00
8,00	1,60	3,45	540,56
8,00	2,00	5,19	904,86
9,00	1,00	1,26	246,89
9,00	2,00	4,72	855,04
9,00	2,20	5,64	1 020,51
10,00	1,00	1,15	207,53
10,00	2,00	4,31	834,34
12,00	1,00	0,97	206,83
12,00	1,20	1,42	275,75
12,00	2,00	3,68	674,24
14,00	1,00	0,84	173,21
14,00	1,40	1,60	307,75
14,00	2,00	3,27	596,90
16,00	1,60	1,84	373,93
16,00	2,50	4,32	831,24
18,00	1,80	2,08	392,96
18,00	2,50	3,92	723,53
20,00	1,60	1,53	291,74
20,00	2,00	2,39	421,54
20,00	2,50	3,52	440,83

Сетка рифленая

Размер ячейки	Диаметр, мм	Масса 1м ² , кг	Цена, руб/м2	
			ГОСТ 3306-88	
			н/у	углеродистая
Сетка Частично Рифленая-ЧР				
2,0	1,2/1,3	6,50	2 098,23	2 377,73
3	1,2	4,50	1 297,57	1 730,99
3	1,4	5,10	1 471,28	1 858,44
2	2	12,50	2 537,87	
Сетка Рифленая-Р				
4	1,6	6,00	-	955,85
5	2,0	7,50	-	979,63
6	2,0	6,40	-	1 030,04
6	2,2	7,70	-	997,70
8	3,0	10,70	-	1 331,53
10	3,0	9,00	-	1 074,74
10	3,6	12,50	-	1 409,52
12	3,0	7,90	-	998,65
13	3,0	7,40	-	895,93
13	4,0	12,20	-	1 421,89
14	3,6	9,60	-	1 338,19
14	4,0	11,60	-	1 357,21
15	3,6	9,10	-	1 086,15
16	4,0	10,50	1 121,90	1 219,30
16	5,0	15,50	-	1 742,40
18	3,6	7,90	-	1 183,16
18	5,0	14,20	-	1 608,29
20	5,0	13,10	1 426,64	1 459,93
22	4,0	8,04	-	-
22	5,0	12,20	1 324,74	1 424,73
25	5,0	10,80	1 175,29	1 203,13
25	6,0	15,20	1 450,91	1 757,62
Сетка Рифленая с прямоугольными ячейками-Р				
9/70	3,0/3,0	10,00	-	-
9/70	3,6/3,0	11,20	-	-
10/70	3,0/3,0	9,60	-	-
10/70	3,0/3,6	10,80	-	-
5/18	2,0	5,20		946,34
Сетка Сложно-Рифленая-СР				
32	5,0	8,90	904,51	1 043,34
32	6,0	12,60	1 245,16	1 424,73
35	5,0	8,20	825,90	937,78
35	6,0	11,70	1 343,18	1 400,01
37	5,0	7,80	-	933,98
37	6,0	11,00	-	1 248,78
40	5,0	7,30	735,64	852,18
40	6,0	10,20	953,03	1 168,90
45	6,0	9,20	857,92	1 060,47
50	5,0	6,10	-	-
50	6,0	8,20	887,04	934,93
55	6,0	7,70	894,80	901,64
60	6,0	7,20	769,61	817,94
65	6,0	6,96	-	891,17
70	6,0	6,50	-	840,76

КРЕПЕЖ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
Болты с шестигранной головкой

Цена, руб/т

Диаметр	Длина, мм	ГОСТ 7805-70, DIN 931, ГОСТ Р ИСО 4014-2013	
		кл.пр. 4.8, 5.8	кл.пр. 8.8,10.9 ст 40X
6	16-70	128 800	154 200
	75-90	128 800	154 200
8	16-100	120 000	142 800
10	20-150	110 300	141 600
	155-200	110 300	141 600
12	25-150	110 300	144 600
	155-200	110 300	144 600
14	30-90	106 400	150 500
	95-150	106 400	150 500
16	30-100	106 400	139 200
	105-160	106 400	139 200
18	40-80	100 600	209 000
	85-200	122 300	207 800
20	50-80	102 600	139 200
	85-220	102 600	139 200
22	60-80	113 900	197 800
	85-240	113 900	196 700
24	60-80	110 300	138 000
	85-240	110 300	138 000
27	70-90	114 200	211 200
	95-200	111 800	211 200
30	70-90	124 200	211 200
	95-200	124 200	211 200

Примечание:

1. Цена установлена с учетом стоимости тары и упаковки.
2. Болты с полной длиной резьбы расценивать с наценкой 3%.
3. При отгрузке крепежных изделий с цинковым покрытием применяется доплата 25000 руб/т без НДС.

Гайки шестигранные класса точности А и В

Диаметр	Цена, руб/т	
	ГОСТ 5915-70, DIN 934, ГОСТ ISO 4032-2014	
	кл.пр. 5, 6	кл.пр. 8 ст. 20, 35, 40X
6	152 700	158 200
8	129 600	155 800
10	128 800	154 600
12	126 200	153 500
14	146 100	176 900
16	146 100	192 000
18	145 700	
20	145 700	192 000
22	144 600	192 000
24	144 600	192 000
27-30	144 600	192 000

Примечание:

1. Цена установлена с учетом стоимости тары и упаковки.
2. При отгрузке крепежных изделий с цинковым покрытием применяется доплата 30000 руб/т без НДС.

Болты высокопрочные

Размеры, мм		Цена, руб/т	
Диаметр	Длина	ГОСТ Р 52644-2006 ст. 40X селект	ГОСТ 32484
16	40-70	262 000	278 000
	75-100	262 000	278 000
	110-170	262 000	278 000
20	50-55	262 000	278 000
	60	262 000	278 000
	65-110	262 000	278 000
	120-200	262 000	278 000
22	55-105	253 500	269 100
	110-200	253 500	269 100
24	60-75	253 500	269 100
	80-105	253 500	269 100
	110-115	253 500	269 100
	120-200	253 500	269 100
27	70-105	281 600	299 300
	110-240	281 600	299 300
30	75-105	281 600	299 300
	110-200	281 600	299 300

Гайки высокопрочные

Диаметр	Цена, руб/т	
	ГОСТ Р 52645-2006, ГОСТ Р 53664-2009 ст. 35, 40X	ГОСТ 32484
20	267 200	275 000
22	251 100	258 200
24	239 200	245 400
27-30	251 100	258 200

Шайбы высокопрочные

Диаметр, мм	ГОСТ Р 52646-2006, ГОСТ Р 53664-2009 ст. 35	ГОСТ 32484
20-30	358 700	366 300

Примечание:

1. Цена установлена с учетом стоимости тары и упаковки.

Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70

Диаметр, мм	Цена, руб/т
6	321 600
8-10	321 600
12-22	296 900
24	296 900
27	296 900
30	296 900

Примечание:

Шайбы пружинные по ГОСТ 6402-70 изготавливаются:

- нормальные: ф6 - ф30
- тяжелые: 6Т, 8Т, 20Т, 24Т, 27Т
- особотяжелые: 100Т, 120Т, 140Т, 160Т, 180Т, 200Т, 220Т

При отгрузке крепежных изделий с цинковым покрытием применяется доплата 12000 руб/т без НДС.

Шайбы плоские ГОСТ 11371-78

Диаметр,мм	Цена, руб/т
6	252 600
8	230 300
20	346 900
24	360 000
27	343 100
30	335 400

Примечание:

При отгрузке крепежных изделий с цинковым покрытием применяется доплата 12000 руб/т без НДС.

ГОСТ 4028-63 Гвозди строительные

Диаметр, мм	Длина, мм	Цена, руб/т
1,2	16-25	98 000
1,4	20-40	97 900
1,6	25-40	90 100
1,8	32-60	89 500
2,0	40-50	88 300
2,5	25-60	85 000
3,0	50-90	84 300
3,5	50-90	83 800
4,0	90-200	83 800
5,0-6,0	80, 100-200	83 800
6,1-8,0	250-300	95 300

Примечание:

1. Цена установлена с учетом стоимости тары и упаковки в коробку 25 кг.
2. При упаковке гвоздей в картонные коробки весом 5 кг применяется приплата в размере 1000 руб/т.

Дюбель-гвоздь

Дюбели с цинковым покрытием		Цена, руб/т	
		ТУ 14-4-1731-2023	ТУ 14-4-1844-99
Диаметр, мм	Длина, мм	с шайбой	без шайбы
3,7	30-60	258 000	258 000
4,5	30-60	225 800	225 800

Винты самонарезающие для гипсокартона

ТУ 1640-041-00187240-2007, ТУ 1640-041-00187240-2013

Диаметр, мм	Длина, мм	Цена, руб/т
		фосфатированные/ с желтой пассивацией
3,5	16	156 000
	19	156 000
	25	143 700
	31-32	143 700
	35	143 700
	41	143 700
	45	143 700
	51	143 700
	55	143 700
3,8	65	143 700
4,2	65	143 700
	70	143 700
	75-76	143 700
4,8	75	143 700
	85	143 700
	90	143 700
	95	143 700
	100	143 700

Винты самонарезающие с полусферической головкой и прессшайбой с крестообразным шлицем ТУ 25.94.11-172-00187240-2017

Характеристика	Диаметр, мм	Длина, мм	Цена, руб/т
Исполнение 1 (острый наконечник), оцинкованные	4,2	13	196 300
		14	
		16	
		19	
		25	
		32	
		41	
		51	
		76	
Исполнение 2 (наконечник сверло), оцинкованные	4,2	13	202 600
		14	
		16	
		19	
		25	
		32	
		41	
		51	
		76	

ПРОКАТ КАЛИБРОВАННЫЙ

Прокат калиброванный изготавливается круглого сечения (сортаментный ГОСТ 7417-75) и шестигранного профиля (сортаментный ГОСТ 8560-78)

ГОСТ 1050-2013

ПРОКАТ КАЛИБРОВАННЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ, ст. 10-50, 55, 08, круг

Размер, мм	Цена, руб/т
4,0-8,0	87 600
8,1-12,0	85 200
12,1-15,0	85 200
15,1-26,0	85 200
26,1-32,0	85 200
32,1-39,9	85 200
40,0-49,0	85 200

ГОСТ 4543-2016

ПРОКАТ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ, ст. 15X-45X, круг

Размер, мм	Цена, руб/т
4,0-8,0	96 000
8,1-12,0	93 600
12,1-15,0	93 600
15,1-26,0	93 600
26,1-32,0	93 600
32,1-39,9	93 600
40,0-49,0	93 600

ГОСТ 1414-75

ПРОКАТ ИЗ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ ВЫСОКОЙ ОБРАБАТЫВАЕМОСТИ РЕЗАНИЕМ ст. А12, круг

Размер, мм	Цена, руб/т
4,0-8,0	96 000
8,1-12,0	93 600
12,1-15,0	93 600
15,1-26,0	93 600
26,1-32,0	93 600
32,1-39,9	93 600
40,0-49,0	93 600

Приплаты:

шестигранный профиль - 10%;
мерная длина - 6%;
кратная длина - 6%;
термообработка - 3%;
кавалитет h10 - 5%;
снятие фаски с одного конца - 1%;
снятие фаски с двух концов - 2%;
за фосфатное покрытие - 3%.

КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ

временное сопротивление разрыву 1770 Н/мм2 и выше

ГОСТ 2688-80 Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р для строительных и металлургических кранов, шахтных подъемных установок.

Диаметр, мм	Масса 1000 м, кг	Цена, руб/ 1 м.п.	Цена, руб/т
без покрытия			
3,6	48,8	49,19	1 007 978
3,8	55,1	50,43	915 314
4,1	64,1	52,76	823 087
4,5	73,9	55,50	750 953
4,8	84,4	58,74	695 963
5,1	95,5	61,43	643 188
5,6	116,5	64,88	556 920
6,2	141,6	73,07	516 032
6,9	176,6	83,18	470 995
7,6	211,0	93,63	443 742
8,3	256,0	106,81	417 238
9,1	305,0	120,07	393 650
9,6	358,6	126,98	354 089
11,0	461,6	154,02	333 668
12,0	527,0	143,46	272 220
13,0	596,6	123,62	207 204
14,0	728,0	145,07	199 272
15,0	844,0	162,81	192 900
16,5	1 025,0	190,32	185 676
18,0	1 220,0	221,36	181 440
19,5	1 405,0	244,37	173 928
21,0	1 635,0	282,57	172 824
22,5	1 850,1	294,01	158 916
24,0	2 110,0	330,64	156 696
25,5	2 390,0	369,68	154 680
27,0	2 685,0	411,68	153 324
28,0	2 910,0	443,63	152 448
30,5	3 490,0	533,90	152 976
32,0	3 845,0	582,07	151 380
33,5	4 220,0	605,12	143 388
37,0	5 015,0	730,22	145 608
39,5	5 740,0	830,25	144 648
42,0	6 535,0	941,82	144 120
44,5	7 385,0	1 058,88	143 388
47,5	8 430,0	1 194,69	141 720
51,0	9 545,0	1 375,21	144 072
56,0	11 650,0	1 631,04	140 004

ГОСТ 7668-80 Канат стальной двойной свивки типа ЛК-РО для шахт, экскаваторов, скиповых подъемников доменных печей и металлургических кранов (без покрытия)

Диаметр, мм	Масса 1000 м, кг	Цена, руб/ 1 м.п.	Цена, руб/т
9,7	383,5	189,32	493 662
11,5	513,0	210,84	410 998
13,5	696,5	155,47	223 224
15,0	812,0	169,70	208 992
16,5	1 045,0	206,83	197 928
18,0	1 245,0	235,80	189 396
20,0	1 520,0	274,30	180 456
22,0	1 830,0	306,32	167 388
23,5	2 130,0	340,26	159 744
25,5	2 495,0	398,42	159 684
27,0	2 800,0	442,31	157 968
29,0	3 215,0	523,66	162 876
31,0	3 655,0	559,30	153 024
33,0	4 155,0	600,25	144 468
34,5	4 550,0	657,98	144 612
36,5	4 965,0	710,56	143 112
38,0	5 510,0	788,22	143 052
39,5	6 080,0	868,35	142 824
42,0	6 750,0	964,39	142 872
43,0	7 120,0	1 014,01	142 416
44,5	7 770,0	1 105,70	142 308
46,5	8 400,0	1 236,16	147 168
48,5	9 155,0	1 336,92	146 028
50,5	9 940,0	1 410,87	141 936
53,5	11 150,0	1 569,17	140 736
56,0	12 050,0	1 690,72	140 304
58,5	13 000,0	1 848,91	142 224
60,5	14 250,0	2 018,92	141 684
63,0	15 200,0	2 142,92	140 976
65,0	16 100,0	2 249,15	139 704
68,0	17 700,0	2 466,00	139 320
72,0	19 800,0	2 937,75	148 368

ГОСТ 7669-80 Канат стальной двойной свивки типа ЛК-РО для шагающих экскаваторов в качестве гибкой связки ковша и тяговой лебедки, для вертикальных и наклонных шахтных установок, для металлургических кранов (без покрытия)

Диаметр, мм	Масса 1000 м, кг	Цена, руб/ 1 м.п.	Цена, руб/т
13,0	733,0	184,94	252 312
14,5	906,0	206,58	228 012
16,0	1 145,0	232,41	202 980
17,5	1 360,0	258,84	190 320
19,5	1 630,0	294,39	180 600
21,0	1 950,0	338,61	173 652
23,0	2 290,0	377,22	164 724
25,0	2 660,0	423,91	159 372
26,5	2 975,0	485,48	163 188
28,0	3 395,0	552,36	162 696
30,0	3 890,0	618,98	159 120
32,5	4 445,0	655,34	147 432
35,5	5 290,0	777,47	146 964
36,5	5 895,0	865,53	146 820
39,0	6 530,0	965,54	147 864
41,0	7 265,0	1 075,41	148 032
42,0	7 965,0	1 133,85	142 356
45,5	9 045,0	1 279,13	141 420
49,0	10 600,0	1 502,36	141 732
52,0	11 850,0	1 668,18	140 772
57,0	13 900,0	1 948,82	140 208
60,5	15 240,0	2 133,08	139 968
61,5	16 250,0	2 267,72	139 548
64,0	17 148,0	2 391,73	139 476
68,0	18 775,0	2 511,32	133 764
72,0	21 125,0	2 748,22	130 092

Примечание по разделу канаты:

1. Стоимость барабанов включена в стоимость канатов.
2. При заказе канатов малых длин на одном барабане или серии отрезков на одном барабане (в случае если один из отрезков длиной менее длины, указанной в таблице) применяется приплата в размере 30%:

Диаметр каната	менее $\varnothing 12,1$ мм
Длина отрезка на барабане	менее 1000 м

3. Грузолюдские канаты расцениваются дороже на 15%.
4. Канаты оцинкованные из проволоки группы покрытия «С» расцениваются дороже на 30%, чем канаты без покрытия.
5. Канаты оцинкованные из проволоки группы покрытия «Ж» расцениваются дороже на 40%, чем канаты без покрытия.
6. Канаты оцинкованные из проволоки группы покрытия «ОЖ» расцениваются дороже на 55%, чем канаты без покрытия.
7. Отгрузка канатов стальных производится вагонами 25-48 тн, контейнерами 20-ти тн, самовывозом.