

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «ММК-МЕТИЗ»

С.В. Дубовский



Открытое акционерное общество
«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТИЗНО-КАЛИБРОВОЧНЫЙ ЗАВОД «ММК-МЕТИЗ»
ОАО «ММК-МЕТИЗ»

ПРАЙС-ЛИСТ

на продукцию ОАО «ММК-МЕТИЗ» (без НДС)

Срок действия с 01.10.2025г

Общие указания:

1. Цены на металлопродукцию установлены без налога на добавленную стоимость (НДС).
2. Цены действительны для потребителей на территории Российской Федерации.
3. При отгрузке металлопродукции промежуточных размеров, не указанных в сборнике, расценка производится по цене ближайшего наименьшего размера.
4. Цены установлены франко-вагон станция отправления.
5. Цены указаны на сортамент, фактически производимый в ОАО "ММК-МЕТИЗ" и соответствующий нормативным документам. В случае, если отсутствует возможность производства и/или отсутствуют определенные типоразмеры в нормативных документах, цены не указываются.
6. Цены, указанные в прайсе, не являются окончательными и могут изменяться в зависимости от сроков и объемов поставки.

г. Магнитогорск

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование	Страница
ПРОВОЛОКА	3
Проволока стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74	3
Проволока колючая ГОСТ 285-69	3
Проволока для ЖБК ВР-1 ГОСТ 6727-80	3
Арматура холоднодеформированная В500С ГОСТ Р 52544-2006, СТО АСЧМ 7-93	3
Проволока сварочная ГОСТ 2246-70	4
Проволока сварочная омедненная ГОСТ 2246-70, ТУ 14-1-953-74, ТУ 1227-017-00187240-2010, ТУ 14-4-1445-87	4
Проволока углеродистая пружинная ГОСТ 9389-75	4
СЕТКА	5
Сетка тканая ГОСТ 3826-82	5
Сетка рифленая ГОСТ 3306-88	6
КРЕПЕЖ	7
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70, DIN 931, ГОСТ Р ИСО 4014-2013	7
Гайка с шестигранной головкой ГОСТ 5915-70, DIN 934, ГОСТ ISO 4032-2014	7
Болт, гайка, шайба высокопрочные ГОСТ Р 52644-2006, ГОСТ Р 52645-2006, ГОСТ Р 52646-2006, ГОСТ Р 53664-2009	8
Шайба пружинная ГОСТ 6402-70, шайба плоская ГОСТ 11371-78	9
Гвозди ГОСТ 4028-63, дюбель-гвоздь ТУ 14-4-1731-2007, ТУ 14-4-1844-99	10
Винты самонарезающие, Шуруп универсальный для дерева	11
ПРОКАТ КАЛИБРОВАННЫЙ	12
КАНАТЫ	13

ПРОВОЛОКА

Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74

Диаметр, мм	Цена, руб/т			
	Термически необработанная		Термически обработанная	
	светлая (С/С-II)	оцинков. (1Ц-1/1Ц-II)	черная ОЧ	оцинков. (О-1Ц)
0,16-0,45	238 100		277 400	
0,5	183 400		222 700	
0,55-0,63	156 100		195 600	
0,7	101 500		123 600	
0,8-0,9	89 500		113 000	
1,0-1,19	66 300	122 800	102 500	126 100
1,2	61 900	111 800	76 100	115 100
1,3	61 200	87 300	73 600	90 600
1,4	58 300	87 300	71 700	90 600
1,5-1,55	58 300	75 500	71 700	78 800
1,6	58 300	75 500	71 700	78 800
1,8	58 300	72 000	71 700	75 300
2,0-2,49	54 300	72 000	65 800	75 300
2,5-3,99	49 900	70 800	63 500	74 100
4,0-4,99	49 100	70 200	58 500	73 500
5,0	49 100	70 200	58 500	73 500
5,1-6,0	49 100	70 200	58 500	73 500
6,1-8,0	50 800		61 800	
8,1-10,0	52 400		61 800	

Примечания:

Проволоку термически обработанную светлую расценивать с приплатой 6000 руб/т к проволоке термически обработанной черной.

Проволока колючая ГОСТ 285-69

Диаметр, мм	Цена, руб/т	
	без покрытия	оцинкованная
2,0-2,8	99 000	104 500

Примечания:

Цена на скобу для крепления колючей проволоки по ТУ 14-4-998-79, ТУ 1211-133-00187240-2014 составляет 100000 руб/т.

Проволока из низкоуглеродистой стали для армирования ЖБК ВР-1

Диаметр, мм	Цена, руб/т
ГОСТ 6727-80	
3,0	49 600
4,0	48 200
5,0	48 200

Прокат холоднодеформированный класса В500С

Диаметр, мм	Цена, руб/т	
	ГОСТ Р 52544-2006, СТО АСЧМ 7-93	
	В500С	
	мотки	прутки
5,0	52 400	
5,5	51 900	
6,0	51 300	52 400
7,0	51 300	
7,5	48 200	49 300
8,0	48 200	49 300
9,0	48 200	
9,5	48 200	
10,0	48 200	49 300
11,0		
11,5	48 200	
12,0	48 200	49 300

Проволока сварочная Св-08А, Св-08ГА без покрытия

Диаметр, мм	Цена, руб/т
	ГОСТ 2246-70
	Св-08А
0,8	81 100
1,0-1,4	78 300
1,5-1,6	63 800
1,8	63 800
2,0	53 400
2,5	51 700
3,0	51 000
4,0-6,0	50 600
8,0	50 600

Проволока сварочная Св-08Г2С без покрытия

Диаметр, мм	Цена, руб/т	
	ГОСТ 2246-70	
	Св-08Г2С (мотки)	Св-08Г2С (К300)
0,8		98 600
1,0		95 200
1,2	64 400	88 300
1,4	63 800	87 700
1,6	63 500	87 600
2,0	63 200	85 000
3,0	63 200	
4,0	61 900	
5,0-6,0	61 900	

ГОСТ 9389-75**Проволока стальная углеродистая пружинная ст 50-85**

Диаметр, мм	Цена, руб/т
	1 КЛАСС
	марка Б, В; норм.т.
0,3-0,35	246 200
0,36	230 900
0,4-0,5	216 300
0,56	206 600
0,6-0,63	199 600
0,7	196 000
0,8	191 400
0,9	186 400
1,0	148 800
1,1	145 800
1,2	143 500
1,3	133 600
1,4	115 700
1,5	115 800
1,6	115 800
1,7-1,9	95 000
2,0	91 700
2,1	91 700
2,2	91 700
2,3	91 800
2,5	91 800
2,8	91 800
3,0	91 800
3,5	91 800
4,0-8,0	88 600

Проволока сварочная Св-08Г2С омедненная

Диаметр, мм	Цена, руб/т	
	ТУ 14-1-953-74	ТУ 1227-017-00187240-2010, ТУ 14-4-1445-87
	Св-08Г2С (мотки)	Св-08Г2С (К300)
0,8		100 700
1,0		97 400
1,2		90 000
1,4		89 800
1,6		89 700
2,0	69 300	87 100
3,0	67 600	
4,0	66 700	
5,0	65 200	

Примечания:

1. При поставке проволоки пружинной 2-3 класса - скидка 3%.
2. При поставке проволоки пружинной повышенной точности по всем маркам и классам применяется наценка 5%.
3. При поставке проволоки пружинной 1А - приплата 3% к 1Б.

Сетка тканая			
ГОСТ 3826-82			
Размер ячейки	Диаметр пров-ки, мм	Масса 1м ² сетки, кг	Цена, руб/м2
		н/у	низкоуглеродистая б/покр.
0,40	0,20	0,89	475,82
0,40	0,25	1,27	535,39
0,45	0,20	0,82	693,54
0,45	0,25	1,18	527,37
0,50	0,20	0,74	402,46
0,50	0,25	1,10	449,33
0,50	0,30	1,50	519,57
0,55	0,22	0,82	594,03
0,55	0,28	1,24	624,74
0,63	0,25	0,91	350,04
0,63	0,32	1,34	437,44
0,70	0,22	0,69	485,95
0,70	0,28	1,02	364,04
0,70	0,32	1,25	397,24
0,80	0,25	0,76	271,97
0,80	0,32	1,11	334,85
0,90	0,22	0,57	254,76
0,90	0,36	1,33	376,51
1,00	0,25	0,64	250,08
1,00	0,32	0,94	296,27
1,00	0,40	1,48	394,12
1,10	0,28	0,73	344,51
1,10	0,36	1,15	324,39
1,20	0,32	0,82	259,39
1,20	0,40	1,30	318,21
1,40	0,36	0,95	261,69
1,40	0,45	1,42	346,10
1,40	0,65	2,66	615,91
1,60	0,32	0,65	196,62
1,60	0,40	1,04	247,37
1,80	0,45	1,17	288,61
1,80	0,55	1,66	445,82
1,80	0,70	2,50	541,25
2,00	0,40	0,87	210,42
2,00	0,50	1,29	274,60
2,00	0,60	1,77	350,48
2,00	1,00	4,44	816,00
2,00	1,20	6,00	931,77
2,20	0,45	0,99	240,90
2,20	0,70	2,16	436,37
2,50	0,40	0,72	200,49
2,50	0,50	1,08	237,29
2,50	0,60	1,49	311,35
2,80	0,45	0,82	198,95
2,80	0,90	2,80	469,92
3,20	0,50	0,87	210,42
3,20	0,80	2,07	410,20
3,20	1,20	4,23	850,21
3,50	0,70	1,43	310,34
3,50	0,90	2,35	450,23
3,50	1,00	2,88	546,78
4,00	0,60	0,97	207,51
4,00	1,00	2,59	405,72
4,00	1,20	3,58	495,22
4,50	0,70	1,20	271,18
4,50	0,90	1,92	323,11
4,50	1,80	6,68	1 046,63
5,00	0,70	1,06	237,20
5,00	1,20	3,00	414,45
5,00	1,60	5,04	656,82
5,00	2,00	7,42	981,81
6,00	0,70	0,91	173,52
6,00	1,20	2,59	392,43
6,00	2,00	6,48	1 036,29
7,00	0,70	0,79	158,52
7,00	1,20	2,28	344,29
7,00	1,80	4,79	792,80
8,00	0,70	0,70	141,44
8,00	1,20	2,03	344,89
8,00	1,60	3,45	469,59
8,00	2,00	5,19	786,07
9,00	1,00	1,26	214,48
9,00	2,00	4,72	742,79
9,00	2,20	5,64	886,54
10,00	1,00	1,15	180,28
10,00	2,00	4,31	724,80
12,00	1,00	0,97	179,67
12,00	1,20	1,42	239,55
12,00	2,00	3,68	585,72
14,00	1,00	0,84	150,48
14,00	1,40	1,60	267,35
14,00	2,00	3,27	518,53
16,00	1,60	1,84	324,83
16,00	2,50	4,32	722,11
18,00	1,80	2,08	341,38
18,00	2,50	3,92	628,54
20,00	1,60	1,53	253,44
20,00	2,00	2,39	366,19
20,00	2,50	3,52	382,95

Сетка рифленая

Размер ячейки	Диаметр, мм	Масса 1м ² , кг	Цена, руб/м2	
			ГОСТ 3306-88	
			н/у	углеродистая
Сетка Частично Рифленая-ЧР				
1,6	0,9/1,0	4,80	-	1 899
2,0	1,2/1,3	6,50	1 785	2 063
2,6	1,2	5,20	-	1 702
3	1,2	4,50	1 104	1 499
3	1,4	5,10	1 251	1 613
4	1,6	6,00	-	1 702
2	2	12,50	2 158	-
Сетка Рифленая-Р				
4	1,6	6,00	-	830
5	2,0	7,50	-	851
6	2,0	6,40	-	894
6	2,2	7,70	-	866
8	3,0	10,70	-	1 155
10	3,0	9,00	-	933
10	3,6	12,50	-	1 224
12	3,0	7,90	-	867
13	3,0	7,40	-	778
13	4,0	12,20	-	1 234
14	3,6	9,60	-	1 161
14	4,0	11,60	-	1 177
15	3,6	9,10	-	943
16	4,0	10,50	954	1 059
16	5,0	15,50	-	1 512
18	3,6	7,90	-	1 027
18	5,0	14,20	-	1 395
20	5,0	13,10	1 214	1 267
22	4,0	8,04	-	-
22	5,0	12,20	1 127	1 237
25	5,0	10,80	999	1 044
25	6,0	15,20	1 234	1 525
Сетка Рифленая с прямоугольными ячейками-Р				
9/70	3,0/3,0	10,00	-	-
9/70	3,6/3,0	11,20	-	-
10/70	3,0/3,0	9,60	-	-
10/70	3,0/3,6	10,80	-	-
5/18	2,0	5,20		821
Сетка Сложно-Рифленая-СР				
22	3,0	4,70	-	-
22	4,0	8,04	-	-
32	5,0	8,90	769	906
32	6,0	12,60	1 059	1 237
35	5,0	8,20	702	814
35	6,0	11,70	1 142	1 215
37	5,0	7,80	-	811
37	6,0	11,00	-	1 084
40	5,0	7,30	626	740
40	5,6	9,10	-	920
40	6,0	10,20	811	1 015
45	5,6	8,10	-	830
45	6,0	9,20	730	920
50	5,0	6,10	-	-
50	6,0	8,20	755	811
50	8,0	14,50	1 282	1 432
55	6,0	7,70	762	783
60	6,0	7,20	1 808	2 075

КРЕПЕЖ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
Болты с шестигранной головкой
 Цена, руб/т

Диаметр	Длина, мм	ГОСТ 7805-70, DIN 931, ГОСТ Р ИСО 4014-2013	
		кл.пр. 4.8, 5.8	кл.пр. 8.8,10.9 ст 40X
6	16-70	106 800	152 100
	75-90	104 100	152 100
8	16-100	100 000	140 300
10	20-150	99 300	139 100
	155-200	96 500	139 100
12	25-150	102 400	142 200
	155-200	99 500	142 200
14	30-90	103 100	148 200
	95-150	102 400	148 200
16	30-100	103 100	140 400
	105-160	100 200	140 400
18	40-80	110 800	231 300
	85-200	110 800	230 000
20	50-80	99 000	152 300
	85-220	99 000	152 300
22	60-80	110 600	218 600
	85-240	110 600	217 200
24	60-80	102 600	156 200
	85-240	102 600	156 200
27	70-90	111 600	245 700
	95-200	111 600	244 100
30	70-90	112 700	245 700
	95-200	112 700	244 100

Примечание:

1. Цена установлена с учетом стоимости тары и упаковки.
2. Болты с полной длиной резьбы расценивать с наценкой 3%.
3. При отгрузке крепежных изделий с цинковым покрытием применяется доплата 12000 руб/т без НДС.

Гайки шестигранные класса точности А и В

Диаметр	Цена, руб/т	
	ГОСТ 5915-70, DIN 934, ГОСТ ISO 4032-2014	
	кл.пр. 5, 6	кл.пр. 8 ст. 20, 35, 40X
6	120 900	156 000
8	118 500	153 600
10	117 200	152 400
12	116 000	151 200
14	141 200	175 200
16	141 200	174 000
18	142 000	
20	123 500	269 700
22	142 000	293 800
24	136 500	278 400
27-30	133 400	269 300

Примечание:

1. Цена установлена с учетом стоимости тары и упаковки.
2. При отгрузке крепежных изделий с цинковым покрытием применяется доплата 12000 руб/т без НДС.

Болты высокопрочные

Размеры, мм		Цена, руб/т	
Диаметр	Длина	ГОСТ Р 52644-2006 ст. 40X селект	ГОСТ 32484
16	40-70	273 400	290 000
	75-100	273 400	290 000
	110-170	273 400	290 000
20	50-55	273 400	290 000
	60	273 400	290 000
	65-110	273 400	290 000
	120-200	273 400	290 000
22	55-105	264 700	280 800
	110-200	264 700	280 800
24	60-75	264 700	280 800
	80-105	264 700	280 800
	110-115	264 700	280 800
	120-200	264 700	280 800
27	70-105	326 700	346 400
	110-240	326 700	346 400
30	75-105	326 700	346 400
	110-200	326 700	346 400

Гайки высокопрочные

Диаметр	Цена, руб/т	
	ГОСТ Р 52645-2006, ГОСТ Р 53664-2009 ст. 35, 40X	ГОСТ 32484
20	292 800	301 300
22	275 200	283 000
24	262 000	268 900
27-30	275 200	283 000

Шайбы высокопрочные

Диаметр, мм	ГОСТ Р 52646-2006, ГОСТ Р 53664-2009 ст. 35	ГОСТ 32484
20-30	395 200	403 400

Примечание:

1. Цена установлена с учетом стоимости тары и упаковки.

Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70

Диаметр, мм	Цена, руб/т
6	331 600
8-10	331 600
12-22	306 000
24	306 000
27	306 000
30	306 000

Примечание:

Шайбы пружинные по ГОСТ 6402-70 изготавливаются:

- нормальные: ф6 - ф30
- тяжелые: 6Т, 8Т, 20Т, 24Т, 27Т
- особотяжелые: 100Т, 120Т, 140Т, 160Т, 180Т, 200Т, 220Т

При отгрузке крепежных изделий с цинковым покрытием применяется доплата 12000 руб/т без НДС.

Шайбы плоские ГОСТ 11371-78

Диаметр,мм	Цена, руб/т
6	252 600
8	230 300
20	346 900
24	360 000
27	343 100
30	335 400

Примечание:

При отгрузке крепежных изделий с цинковым покрытием применяется доплата 12000 руб/т без НДС.

ГОСТ 4028-63 Гвозди строительные

Диаметр, мм	Длина, мм	Цена, руб/т
1,2	16-25	87 000
1,4	20-40	86 900
1,6	25-40	78 400
1,8	32-60	77 800
2,0	40-50	76 400
2,5	25-60	72 900
3,0	50-90	72 100
3,5	50-90	71 500
4,0	90-200	71 500
5,0-6,0	80, 100-200	71 500
6,1-8,0	250-300	83 900

Примечание:

1. Цена установлена с учетом стоимости тары и упаковки в коробку 25 кг.
2. При упаковке гвоздей в картонные коробки весом 5 кг применяется приплата в размере 1000 руб/т.

Дюбель-гвоздь

Дюбели с цинковым покрытием		Цена, руб/т	
		ТУ 14-4-1731-2023	ТУ 14-4-1844-99
Диаметр, мм	Длина, мм	с шайбой	без шайбы
3,7	30-60	180 900	178 300
4,5	30-60	169 400	166 800

Винты самонарезающие для гипсокартона

ТУ 1640-041-00187240-2007, ТУ 1640-041-00187240-2013

Диаметр, мм	Длина, мм	Цена, руб/т
		фосфатированные/ с желтой пассивацией
3,5	16	163 800
	19	163 800
	25	153 800
	31-32	153 800
	35	153 800
	41	153 800
	45	153 800
	51	153 800
	55	153 800
3,8	65	156 300
4,2	65	156 300
	70	156 300
	75-76	156 300
4,8	75	156 300
	85	156 300
	90	156 300
	95	156 300
	100	156 300

Винты самонарезающие с полусферической головкой и прессшайбой с крестообразным шлицем ТУ 25.94.11-172-00187240-2017

Характеристика	Диаметр, мм	Длина, мм	Цена, руб/т
Исполнение 1 (острый наконечник), оцинкованные	4,2	13	188 800
		14	
		16	
		19	
		25	
		32	
		41	
		51	
		76	
Исполнение 2 (наконечник сверло), оцинкованные	4,2	13	194 800
		14	
		16	
		19	
		25	
		32	
		41	
		51	
		76	

ПРОКАТ КАЛИБРОВАННЫЙ

Прокат калиброванный изготавливается круглого сечения (сортаментный ГОСТ 7417-75) и шестигранного профиля (сортаментный ГОСТ 8560-78)

ГОСТ 1050-2013

ПРОКАТ КАЛИБРОВАННЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ, ст. 10-50, 55, 08, круг

Размер, мм	Цена, руб/т
4,0-8,0	69 300
8,1-12,0	66 600
12,1-15,0	66 600
15,1-26,0	66 600
26,1-32,0	66 600
32,1-39,9	66 600
40,0-49,0	66 600

ГОСТ 4543-2016

ПРОКАТ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ, ст. 15X-45X, круг

Размер, мм	Цена, руб/т
4,0-8,0	77 000
8,1-12,0	74 800
12,1-15,0	74 800
15,1-26,0	74 800
26,1-32,0	74 800
32,1-39,9	74 800
40,0-49,0	74 800

ГОСТ 1414-75

ПРОКАТ ИЗ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ ВЫСОКОЙ ОБРАБАТЫВАЕМОСТИ РЕЗАНИЕМ ст. А12, круг

Размер, мм	Цена, руб/т
4,0-8,0	78 100
8,1-12,0	75 900
12,1-15,0	75 900
15,1-26,0	75 900
26,1-32,0	80 300
32,1-39,9	80 300
40,0-49,0	80 300

Приплаты:

шестигранный профиль - 10%;
мерная длина - 6%;
кратная длина - 6%;
термообработка - 3%;
квалитет h10 - 5%;
снятие фаски с одного конца - 1%;
снятие фаски с двух концов - 2%;
за фосфатное покрытие - 3%.

КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ

временное сопротивление разрыву 1770 Н/мм² и выше

ГОСТ 2688-80 Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р для строительных и металлургических кранов, шахтных подъемных установок.

Диаметр, мм	Масса 1000 м, кг	Цена, руб/ 1 м.п.	Цена, руб/т
без покрытия			
3,6	48,8	45,35	1 429 619
3,8	55,1	46,48	1 297 624
4,1	64,1	48,63	1 167 171
4,5	73,9	51,15	1 064 850
4,8	84,4	54,14	986 881
5,1	95,5	56,62	912 189
5,6	116,5	59,79	789 475
6,2	141,6	67,36	731 858
6,9	176,6	76,67	667 963
7,6	211,0	86,31	629 320
8,3	256,0	98,44	591 591
9,1	305,0	110,69	558 353
9,6	358,6	117,04	502 115
11,0	461,6	141,97	473 164
12,0	527,0	132,24	386 063
13,0	596,6	108,77	280 487
14,0	728,0	127,65	269 756
15,0	844,0	143,26	261 146
16,5	1 025,0	167,45	251 339
18,0	1 220,0	194,76	245 606
19,5	1 405,0	215,01	235 431
21,0	1 635,0	242,72	228 386
22,5	1 850,1	264,57	220 007
24,0	2 110,0	297,52	216 930
25,5	2 390,0	332,65	214 137
27,0	2 685,0	370,44	212 258
28,0	2 910,0	399,19	211 040
30,5	3 490,0	492,12	216 941
32,0	3 845,0	536,54	214 683
33,5	4 220,0	585,67	213 518
37,0	5 015,0	689,92	211 649
39,5	5 740,0	784,43	210 252
42,0	6 535,0	889,86	209 486
44,5	7 385,0	1 000,45	208 415
47,5	8 430,0	1 128,77	206 000
51,0	9 545,0	1 240,28	199 910
56,0	11 650,0	1 471,00	194 250

ГОСТ 7668-80 Канат стальной двойной свивки типа ЛК-РО для шахт, экскаваторов, скиповых подъемников доменных печей и металлургических кранов (без покрытия)

Диаметр, мм	Масса 1000 м, кг	Цена, руб/ 1 м.п.	Цена, руб/т
9,7	383,5	176,67	708 763
11,5	513,0	196,74	590 008
13,5	696,5	145,07	320 439
15,0	812,0	158,35	300 017
16,5	1 045,0	193,01	284 151
18,0	1 245,0	220,03	271 898
20,0	1 520,0	255,97	259 077
22,0	1 830,0	285,83	240 293
23,5	2 130,0	317,51	229 331
25,5	2 495,0	371,79	229 257
27,0	2 800,0	412,74	226 790
29,0	3 215,0	454,95	217 707
31,0	3 655,0	521,91	219 681
33,0	4 155,0	588,13	217 760
34,5	4 550,0	644,70	217 991
36,5	4 965,0	696,23	215 733
38,0	5 510,0	772,31	215 639
39,5	6 080,0	850,83	215 292
42,0	6 750,0	944,93	215 366
43,0	7 120,0	993,55	214 683
44,5	7 770,0	1 083,38	214 505
46,5	8 400,0	1 127,68	206 535
48,5	9 155,0	1 219,60	204 950
50,5	9 940,0	1 287,06	199 206
53,5	11 150,0	1 431,47	197 516
56,0	12 050,0	1 542,35	196 917
58,5	13 000,0	1 630,43	192 948
60,5	14 250,0	1 780,36	192 213
63,0	15 200,0	1 889,70	191 268
65,0	16 100,0	1 983,38	189 525
68,0	17 700,0	2 416,22	210 011
72,0	19 800,0	2 679,94	208 236

ГОСТ 7669-80 Канат стальной двойной свивки типа ЛК-РО для шагающих экскаваторов в качестве гибкой связки ковша и тяговой лебедки, для вертикальных и наклонных шахтных установок, для металлургических кранов (без покрытия)

Диаметр, мм	Масса 1000 м, кг	Цена, руб/ 1 м.п.	Цена, руб/т
13,0	733,0	174,73	366 723
14,5	906,0	195,16	331 401
16,0	1 145,0	219,58	295 029
17,5	1 360,0	244,56	276 654
19,5	1 630,0	278,13	262 521
21,0	1 950,0	319,92	252 399
23,0	2 290,0	356,40	239 432
25,0	2 660,0	400,52	231 651
26,5	2 975,0	458,69	237 206
28,0	3 395,0	521,87	236 492
30,0	3 890,0	584,82	231 294
32,5	4 445,0	650,14	225 026
35,5	5 290,0	771,30	224 312
36,5	5 895,0	858,66	224 091
39,0	6 530,0	957,87	225 677
41,0	7 265,0	1 066,87	225 929
42,0	7 965,0	1 124,85	217 266
45,5	9 045,0	1 268,98	215 838
49,0	10 600,0	1 490,43	216 321
52,0	11 850,0	1 654,94	214 862
57,0	13 900,0	1 933,35	213 980
60,5	15 240,0	2 116,14	213 623
61,5	16 250,0	2 249,73	212 993
64,0	17 148,0	2 372,75	212 877
68,0	18 775,0	2 491,39	204 152
72,0	21 125,0	2 726,42	198 555

ГОСТ 16853-88 Канат стальной талевый типа ЛК-РО для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения нефтяных и газовых скважин до 5000 м

Тип сердечника	Диаметр, мм	Масса 1000 м, кг	Цена, руб/ 1 м.п.	Цена, руб/т
металлический	25,0	2 660,0	567,59	213 381
	28,0	3 380,0	852,83	252 315
	32,0	4 200,0	1 038,20	247 191
	35,0	5 050,0	1 235,97	244 745
	38,0	5 980,0	1 458,46	243 894
органический	25,0	2 450,0	584,35	238 508
	28,0	3 000,0	839,27	279 752
	32,0	3 800,0	1 049,09	276 077
	35,0	4 640,0	1 265,41	272 717
	38,0	5 450,0	1 502,54	275 699

Примечание по разделу канаты:

1. Стоимость барабанов включена в стоимость канатов.
2. При заказе канатов малых длин на одном барабане или серии отрезков на одном барабане (в случае если один из отрезков длиной менее длины, указанной в таблице) применяется приплата в размере 30%:

Диаметр каната	менее $\varnothing 12,1$ мм
Длина отрезка на барабане	менее 1000 м

3. Грузоподъемные канаты расцениваются дороже на 15%.
4. Канаты оцинкованные из проволоки группы покрытия «С» расцениваются дороже на 30%, чем канаты без покрытия.
5. Канаты оцинкованные из проволоки группы покрытия «Ж» расцениваются дороже на 40%, чем канаты без покрытия.
6. Канаты оцинкованные из проволоки группы покрытия «ОЖ» расцениваются дороже на 55%, чем канаты без покрытия.
7. Отгрузка канатов стальных производится вагонами 25-48 тн, контейнерами 20-ти тн, самовывозом.